

高压无油空气压缩机 活塞式空压机WW-1.2-12

产品名称	高压无油空气压缩机 活塞式空压机WW-1.2-12
公司名称	上海勇霸机电技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SHYONGBA 型号:WW-1.0/12 功率:11KW
公司地址	上海市奉贤区金汇镇工业园
联系电话	86-02137516231 15317000320

产品详情

全无油空气压缩机技术参数

型 号：ww-1.2/12排气流量:1.2m³/min

功 率：11kw (50hz 380v)额定压力:1.2 mpa；

冷却方式：风冷

重 量：460kg

转 数：730r/min

润滑方式：无油(不加润滑油)

外形尺寸: 1500x650x1380mm

包 装：木箱

2. 主要特点及优势：

2.1 无油空气压缩机属往复式、活塞、单作用、风冷、固定式空压机。

2.2 由于本系统是双机组设计故在应用上更加灵活和实用。开机时顺序延时启动降低变压器的无功损耗，减少对用电设备的冲击。提高用电安全系数。用户可根据实际用气量灵活调节机组开启数量，节约电费支出。而且多机组设计大大的降低全线停产的可能，减少用户损失。

2.2 本机运动部件采用自润滑材料不用添加任何润滑油即可工作。由于压缩空气不与润滑油接触，因而具有较高的纯度，不会污染作业环境和用气设备。故可广泛应用于粮油食品、医药卫生、卷烟酿酒、水厂养殖、机械冶金、石油化工、纺织印染、电子仪器、交通电信、科研院校等需要较高净化气源的部门使用。

2.3 全自动控制系统无需人工干预，操作简单。当储气罐内空气压力达到额定工作压力，压力开关自动切断磁力启动器控制回路，磁力启动器动作，切断电动机电源，空压机停止工作；当储气罐内空气压力下降到重新启动工作压力时，压力开关闭合，接同磁力启动器的控制回路，使磁力启动器动作，接通电源，空压机进入工作状态。

2.4 产品安装简单，只需接上380v电源就可以使用。配备的安全阀当压力开关失灵时可保证罐内气体压力不再升高，使空压机在安全状态下工作，同时，提醒操作人员调节或更换有关部件，恢复调节系统功能。