滑爽、耐磨、提高防粘连--替代DC8427

产品名称	滑爽、耐磨、提高防粘连--替代DC8427
公司名称	杭州包尔得有机硅有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州经济技术开发区5号路188号
联系电话	0571-86848365

产品详情

bd-8427产品说明书

pu树脂改性-滑爽、耐磨、提高防粘连--替代dc8427

产品介绍：

bd-8427是一种100%有效成分的端羟基聚醚硅油，结构式线性的，仅在聚合物链带有官能团基。是为改性有机树脂而设计的，赋予有机树脂的光滑和防粘性。能同时可作为合成纤维加工润滑剂。

典型物化数据：

外观：琥珀色透明液体

有效成分：100%

表面张力（25°C）mn/m：19.0～24.0

粘度（25°C）厘斯： 300～500

密度（25°C）g/cm3：1.038～1.048

应用领域：

pu合成革	水溶性涂料	传统溶剂型涂料
√	√	√

性能优点：

★ 改善手感，为pu涂料及pu合成革提供光洁表面和滑爽手感；

★ 降低表面张力，明显提高聚氨酯树脂的流平性及防缩孔、针孔性能，提高耐磨性和低温耐挠曲性；

★ 用于pu革中改善离型纸及基材的润湿性，提高透气、透湿性，具有良好的防粘及助剥效果；

★ 在水性涂料、传统溶剂型涂料中起滑爽，抗刮和降低摩擦系数和消泡的作用。

加入方法和加工指导：

有机硅改性剂bd-8427可以以原浓度或稀释后使用或添加到树脂体系，用有机溶剂或水可以将其稀释，可以用水稀释到20%固含量加入。在添加到水性体系之前，应将它预稀释到20%固含量。

推荐用量：

外添加时基于总配方的0.1%~1%；树脂改性时基于树脂量的1%~5%。

包　　装：

本品包装规格为25kg、50kg塑桶或按用户要求定制。