

# MAHA无油螺杆真空泵MHSP-320

产品名称	MAHA无油螺杆真空泵MHSP-320
公司名称	富通喜利机械（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区万红西街2号燕东大厦A3007室
联系电话	86-01064776935 15120058634

## 产品详情

maha无油螺杆真空泵/干式真空泵变螺距真空泵

### 型号特点概括

maha无油螺杆真空泵/干式真空泵变螺距真空泵mhsp泵，该真空泵的最大特点是高效节能的变螺距设计

，结构紧凑，直联驱动，该真空泵和等螺距真空泵相比节能达30%以上，在大气压至0.1torr的压力范围内具有全抽

速，极限真空可达0.01torr(0.013mbar)，排出的气体温度更低。运行过程中泵腔内无油无水，简单、坚固、直

通气路设计，泵内气路短，排气效率高，因此该系列真空泵可以处理含可凝性蒸汽的气体和含微小颗粒的气体，而

不会残留在泵内，静音运行—低于90分贝。

### 型号

mhsp-40 mhsp-80 mhsp-150 mhsp-320 mhsp-450 mhsp-800 mhsp-1500 mhsp-3000

### 典型应用

化工和医药流程 航天模拟 真空成型 真空干刻 真空脱气 电子行业 真空干燥 真空溅镀 蒸汽、溶剂回收

### 特点

采用变螺距设计，轴与转子为一体铸造，工作腔流程气无油无水没有任何介质；螺杆与螺杆与泵之间无接触，从而

延长泵的使用寿命；简单而坚固的设计，机械密封，从而降低了维护费用；全抽速范围从大气压持续到0.1torr，

极限真空可达0.01torr；气体在泵中流程短，从而提高气体排出的速度，可以处理含液体、含微小颗粒的流程气

体.采用专利的耐腐设计，泵及转子的材质（铸铁涂层或不锈钢）可选因此可以处理特殊腐蚀性，及有毒性气体；

c型电机法兰设计节省空间，直联驱动，无需电机联轴器罩，转速低，噪音低，运行平稳。

材质

泵体：不锈钢，球墨铸铁，（涂层可选）转子：不锈钢，铸铁，（涂层可选）

同步齿轮：合金钢，同步斜齿轮 轴封： 驱动端：机械密封和唇形密封 非驱动端：三联唇形密封

o型圈:kalrez 供选择：nifa或niflon涂层