

电线电缆护套PPO

产品名称	电线电缆护套PPO
公司名称	东莞市卓丰塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安路霄边工业园131号
联系电话	86-76981587250 13925535705

产品详情

- 1、成型温度：260-290 干燥条件：130 4小时。综合性能良好，可在120度蒸汽中使用，电绝缘性好，吸水小，但有应力开裂倾向。改性聚醚可消除应力开裂。
- 2、有突出的电绝缘性和耐水性优异，尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。
- 3、有较高的耐热性，玻璃化温度211度，熔点268度，加热至330度有分解倾向，ppo的含量越高其耐热性越好，热变形温度可达190度。
- 4、阻燃性良好，具有自息性，与hips混合后具有中等可燃性。质轻，无毒可用于食品和药物行业。耐旋光性差，长时间在阳光下使用会变色。
- 5、可以与abs,hdpe,pps,pa,hips、玻璃纤维等进行共混改性处理。原料用途：
 - 1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。
 - 2、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件，可代替不锈钢使用。
 - 3、可制作螺丝、紧固件及连接件。
 - 4、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。
 - 5、汽车上的应用；电线电缆的应用；电线护套。加工方法:注塑，表面涂层，电线挤出。