

四川成都重庆TH型斗式提升机

产品名称	四川成都重庆TH型斗式提升机
公司名称	成都锐通机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市新都区工业开发区东区
联系电话	86-02883920379 13730621348

产品详情

th系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。th型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料，挖取式装料。适用于输送堆积密度小于1.5t/m³易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。th型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料，物料温度在250℃以下。

th型斗式提升机是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料，挖取式装料。牵引件用优质合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长，轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张紧力，避免打滑或脱链，同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性，能够有效地保护下部轴等部件。

th系列斗式提升机备有二种料斗：zh型(中深斗)一般适用于输送湿的、易结块、较难抛出的物料，如湿砂、型砂、化肥、碱肥、碱粉等。sh型(深斗)一般适用于输送干燥的、松散易于抛出的物料，如水泥、碎石、煤块等。

th系列斗式提升机主要特点:

- 1.维护方便，寿命长。机壳钢板加厚、刚性好。
- 2.输送物料的温度最高可达250℃。提升高度运行平稳可靠，噪音小，维护方便。
- 3.中节机壳具有单通道和双通道两种形式。改进机型的提升输送量比普通机型提高30%以上。
- 4.提升机环链采用低合金钢锻造，并经渗碳淬火处理，具有极高的抗拉强度和耐磨性能。