

10T护套管环刚度试验机、环柔度测试仪

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 10T护套管环刚度试验机、环柔度测试仪 |
| 公司名称 | 济南中创试验机厂 |
| 价格 | 111111.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市槐荫区工业园区 |
| 联系电话 | 0531-85555886 15098997160 |

产品详情

10t护套管环刚度试验机、50kn护套管环柔度测试仪、2吨护套管压力检测设备

管材环刚度试验机产品简介：wds-h系列电子环刚度试验机主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术，外形美观，操作方便，性能稳定可靠。系统通过中央控制器，经调速系统控制伺服电机转动，经减速系统减速后通过进口精密滚珠丝杠副带动横梁上升、下降，完成试样的拉伸、压缩力学性能试验，无污染、噪音低，效率高，具有较宽的调速范围。完全符合gb/t9647-2003《热塑性塑料管材环刚度的测定》的要求。

管材环刚度试验机适用范围：

该机广泛应用于钢铁冶金、建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析，是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

管材环刚度试验机主要技术参数：最大试验力：20kn，50kn，100kn 测量范围：

最大试验力的2%—100% 试验机精度级别：1级 试验力准确度：优于示值的±1% 位移测量：

分辨率为0.01mm 变形准确度：优于±1% 调速范围：1-200mm/min（可选0.01—500mm/min）试验空

间：最大可做到3米管径 压缩空间：最大可做到3米管径 压盘尺寸：根据管径的尺寸定做 主机形

式：门式框架结构 主机尺寸：840×660×3500mm 重量：约800kg

工作环境：室温~45℃，湿度20%~80%

10t护套管环刚度试验机、50kn护套管环柔度测试仪、2吨护套管压力检测设备