

# 广西柳州城市建设核心新型空心砖 使用寿命长

产品名称	广西柳州城市建设核心新型空心砖 使用寿命长
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg /块 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

### 广西柳州城市建设核心新型空心砖 使用寿命长

近年来，在城市建设和乡村景观规划中，免烧青砖、实心砖、彩砖、水泥砖等建筑材料的需求不断增加。而在这些建筑材料中，广西东联砦源建筑材料有限公司推出的新型空心砖独具特色，广受市场和客户的欢迎。

作为一家zhiming水泥砖厂家，广西东联砦源建筑材料有限公司的新型空心砖凭借其出色的产品参数而备受瞩目。

产品参数：	重量	2.5-3kg / 块
	抗压强度	7.25Mpa-19.6Mpa
	主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
	生产线	10型震动加压成型与密封养护
	制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
	特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等
	产品特点	

广西东联砦源建筑材料有限公司推出的空心砖是一种创新型建筑材料，具有以下特点：

- 耐候性：空心砖采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰为原料，经过特殊制作工艺，使其具有出色的耐候性能。
- 防火性：空心砖的制作工艺以及选用的原料使其具备良好的防火性能，能有效阻挡火灾扩散，保障建筑的安全。
- 抗震性：经过10型震动加压成型与密封养护工艺的空心砖，在建筑中具备良好的抗震性能，提高建筑的结构稳定性。
- 保温性：空心砖的空心结构能有效减少热量传输，提高建筑的保温性能，提供舒适的室内环境。
- 环保性：空心砖采用环保材料制作，无害物质的释放，符合环保要求。制作工艺

广西东联砗源建筑材料有限公司的空心砖采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为主要原料，通过10型震动加压成型与密封养护工艺制作而成。这种工艺不仅能够提高空心砖的抗压强度，还能够保证其密度和强度的均匀分布。

## 主要用途

广西东联砗源建筑材料有限公司的空心砖主要用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断，广泛应用于城市建设和乡村景观规划中。其卓越的性能和美观的外观使其成为建筑师和设计师的shouxuan材料。

无论是作为围墙、护栏还是隔断，广西东联砗源建筑材料有限公司的空心砖都能够完美地满足设计需求，并且使用寿命长。

总而言之，广西柳州城市建设核心新型空心砖是一种使用寿命长、具备耐候、防火、抗震、保温和环保等特点的优质建筑材料。其制作工艺以及选用的原料保证了产品的高质量和稳定性能。在城市建设和乡村景观规划中，亦或是个人家庭搭建围墙、护栏等方面，广西东联砗源建筑材料有限公司的空心砖是您的buer之选。