

# 湖南江华学校校园停车场活动区新型实心砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	湖南江华学校校园停车场活动区新型实心砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg /块 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

重量：2.5-3kg/块

抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa

主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线：10型震动加压成型与密封养护

制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

在湖南江华学校校园停车场活动区，我们推荐使用免烧青砖的新型实心砖，它具有出色的吸音、耐潮和耐压性能，吸水率低，能够有效防止积水导致砖体损坏。

该产品的主要特点如下：

**耐候：**通过特殊的制作工艺和材料配方，该实心砖具有较强的耐候性，能够在恶劣的气候条件下长时间保持稳定的性能。**防火：**采用复合硅酸盐水泥制作，该砖具有优异的防火性能，能够有效减少火灾发生时火势蔓延的风险。**抗震：**经过10型震动加压成型与密封养护的工艺处理，该砖具有较高的抗震性能，能够有效降低地震造成的损失。

**保温：**实心砖的密实结构使其具有较好的保温性能，能够提供舒适的室内温度，减少能源消耗。**环保：**在制作过程中使用了粉煤灰等再生材料，减少了对自然资源的开采，砖体本身不含有害物质，符合环保要求。

该实心砖的用途非常广泛，特别适用于建筑庭院、乡村景观以及隔墙隔断等场所。其抗压强度在7.25Mpa-19.6Mpa范围内，能够承受一定的压力。

我们的生产线采用了10型震动加压成型与密封养护工艺，确保产品的质量和性能稳定。通过jingque控制制作工艺，每块砖的重量可控制在2.5-3kg范围内，便于搬运和安装。

，湖南江华学校校园停车场活动区的新型实心砖是一种高性能、多功能的建筑材料，具有吸音、耐潮、耐压和吸水率低等优点。无论是在建筑庭院、乡村景观还是隔墙隔断方面，该砖都能够提供可靠的支持

。