



大气压力	70kpa ~ 106 kpa
光缆进入数量	1 × 2根（上、下进缆）
皮纤进入数量	6 × 2根（上、下进缆）
箱门开启角度	120 °
接地排耐电压水平	3000v（dc）/10ma/1min
绝缘电阻	2 × 1020m 500v

#### 产品特点：

光纤分纤箱，光纤分路箱,插片式光分路箱，smc光分路箱，三网合一箱、三网合一分纤箱，四网合一箱，皮线光缆保护盒，光缆分线箱是联城通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。苏州联城通信设备有限公司

箱体材质采用优质冷轧板（q235-a）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

塑件部分采用阻燃abs材质部件；

单层结构设计，操作方便，结构紧凑；

本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活。

光分路器模块采用模块设计，具有很强的互换性和通用性；

符合(yd/t988-2007通信光缆交接箱要求)

#### 产品应用：

本产品运用于ftth光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备；