

科华YTG3340 工频UPS电源YTG3340 参数

产品名称	科华YTG3340 工频UPS电源YTG3340 参数
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTG3340 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

科华YTG3340 工频UPS电源YTG3340 参数

专为UPS蓄电池的日常监测、维护而设计,由电池监测采集单元和集中通信监控器组成,采用的数字化控制技术、RS485数据传输和在线监测管理系统,可在线实时监测、记录UPS蓄电池组中任何一节电池的端电压、充放电电流、电池温度等参数,*的在线容量分析技术与智能告警功能可以帮助查找出电池组中的落后单体,有效降低电池检修和维护工作量,提高系统工作的性和测试的安全性。

- 可测量蓄电池组总电压、单体电池电压及回路电流
- 全中文LCD显示电压、电流、电池温度等实时监测数据,并可进行系统设置(如电池容量设置、并联组数设置、单组节数设置等)
- 对各种电池测试数据进行综合分析,判断电池使用状态
- 电池系统异常的声光告警功能
- 具有RS232、RS485接口,及远程干接点通讯功能,能与PC或其他监控设备通讯

.特校验技术,管理方便、安装简便

- 具有的并联能力,设定并机数目,可任意在线并联扩容或N+1冗余并联,成倍提高输出功率。
- 各UPS并联单元自主立,严格匹配,并联工程实现的简易性。

- 边建设边投资,具高的适应性、可用性、性、可扩展性及低的维护费用
- 自适应控制技术各UPS并联单元安装、维护简便,运行安全。

中文LCD大液晶功能

全中文LCD显示设计,操作简便、方便日常管理和维护,可实时显示UPS的运行参数和运行状态,机内CPU可以记录历史事件和报警信息,信息存储量高达1000条,包括:停电来电时刻记录,深度放电(达到50%以上)次数,旁路时刻记录,各种告警记录,负数变化记录,保护动作历史记录等。

内阻小采用添加特种细纤维的隔板,提高正、负板的反应接触面,使电池内阻大幅度降低,并可以改善在使用过程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象;采用50-60kps装配压力,有效改善注酸后群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现。自放电小使用分析纯级别电解液,合理的配置添加剂,有效降低电池自放电速率。、高安全性

进口橡胶制成的安全阀,动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀,有效地确保产品在使用过程中内部压力的安全性。

1、命

采用添加稀土金属的铅合金制造板栅,比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%;加强正板栅筋条,耐腐蚀性比传统设计有较大提高。2、绿色环保采用分层封口技术,杜绝电池的漏酸、爬酸现象,有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。3、高性利用的装配工艺结合严谨的质量管理体系,提高电池抗震性能,有效避免电池的虚焊和焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障;

电池内阻均一性高,大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象。

科华YTG3340 工频UPS电源YTG3340 参数