

3R小型雷蒙磨粉机

产品名称	3R小型雷蒙磨粉机
公司名称	上海龙士路桥机械制造有限公司
价格	180000.00/套
规格参数	
公司地址	上海浦东新区川沙路5558号
联系电话	086-02160838041 13761469203

产品详情

上海龙士生产的雷蒙磨粉机系列，采用国外同类产品的先进结构，并在传统雷蒙磨粉机的基础上更新改进设计而成。该磨粉机比球磨机效率高、耗电少、占地面积小，一次性投资小。雷蒙磨粉机的磨辊在离心力的作用下紧紧靠近磨环，在磨到到一定厚度时也不会影响成品的产量和细度。磨辊、磨环更换周期长，减小了维修量，提高了制粉工作效率。剔除了之前的离心粉碎机易损件磨损快、更换周期短的弊病。

雷蒙磨粉机的应用范围：上海龙士路桥生产的雷蒙磨粉机适用于莫氏硬度不大于8级，湿度在6%以下的非易燃易爆的矿业、化工、冶金、建材等行业320多种物料的高细制粉加式（重晶石、方解石、石灰石、高岭土、碳酸钙、钾长石等非金属矿产），成品粒度在80-480目范围内任意调节，最细可达600目。通过雷蒙磨粉机内部增加的独特装置，还可以生产出30-80目的粗粉，产量更高。

雷蒙磨粉机的工作过程：上海龙士路桥生产的雷蒙磨粉机整机结构是由主机、分析机、管道装置、鼓风机，根据用户需要可配备破碎机、提升机、电磁振动喂料机、电控柜等组成。物料经粉碎到所需粒度后，由提升机将物料送至储料斗，再经电磁振动喂料机将物料均匀的送到雷蒙磨粉机的工作腔内，当物料进入磨辊磨环之间时，磨辊在滚动时对物料进行挤压和研磨从而达到粉碎的目的。经过雷蒙磨粉机研磨后的细粉随鼓风机循环风被带入分析机进行分选，料度过粗的物料落回重磨，合格的细粉则随气流进入成品旋风集粉器，经出粉管排出即为成品。

雷蒙磨粉机的结构：该雷蒙磨粉机主要由主机、分析机、鼓风机、成品旋风分离器、管道装置、电机等部件组成。主机又由机架、进风蜗壳、铲刀、磨辊、磨环、罩壳及电机组成。辅助设备有颚式破碎机、斗式提升机、电磁振动给料机、电控柜等组成，根据不同用户的具体情况可以有多种不同的配置方式。

特色服务：上海龙士路桥为方便用户，免费提供各种非金属矿的深加工利用技术，免费提供成套的磨粉生产线的系统设计及现场布置。如果您拥有可开采的工业矿物或岩石而不知道如何加工利用，请来电咨询，我们会为您设计合理的加工利用工艺，并提供一流的加工设备和完善的售后服务。