

# 南通复合材料拍门按照要求定制

产品名称	南通复合材料拍门按照要求定制
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	噪音:小 加工定制:是 设备自重:污水处理
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

### 南通复合材料拍门按照要求定制

近年来，随着工业技术的不断发展，复合材料材质越来越受到人们的青睐。作为一家专业生产拍门的厂家，新河县河畔水利机械厂推出了一款全新的复合材料拍门，以满足各种不同场景下的需求。

我们的复合材料拍门采用了HDPE、玻璃钢等优质材料进行制作，确保了产品的高质量和长久的使用寿命。不同于传统的聚乙烯拍门，我们的产品在噪音、加工定制、工作压力、设备自重、密封形式、适用介质等参数上都拥有着卓越的性能。

**噪音：**由于采用了复合材料材质，我们的拍门在工作时，噪音小，能够为您创造一个安静的工作环境。  
**加工定制：**作为一家专业的厂家，我们可以根据客户的具体要求进行针对性的加工定制，满足不同用户的需求。  
**工作压力：**复合材料拍门能够适用于常压工作环境，能够确保正常的工作效率。  
**设备自重：**相比传统的聚乙烯拍门，复合材料拍门自重更轻，更便于安装和维护。  
**密封形式：**采用硬密封型设计，确保了拍门的良好密封效果，有效避免了介质泄漏问题。  
**适用介质：**我们的拍门主要适用于污水处理，能够有效控制介质流动。

复合材料拍门由于其卓越的性能，在各类水利工程、环保工程、污水处理等领域得到广泛的应用。相比传统的材料，复合材料拍门具有耐腐蚀、耐高温、绝缘、自润滑等特点，能够在恶劣的环境中保持youxiu的工作性能。

我们的复合材料拍门价格为2500.00元/件，性价比非常高。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵

站管路。钢制侧开门是\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

### 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时冲击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、

闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。