

西城玻纤经编格栅找晟坤工程西城双经双纬、三经三纬

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 西城玻纤经编格栅找晟坤工程西城双经双纬、三经三纬 |
| 公司名称 | 山东晟坤工程材料有限公司 |
| 价格 | 1.70/m ² |
| 规格参数 | 玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米 |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号 |
| 联系电话 | 15020848866 |

产品详情

西城玻纤经编格栅找晟坤工程西城双经双纬、三经三纬##(5)两侧重叠部分搭接25-50毫米。不得已停在室外者，应选平坦的地面并铺上木板。停放后用罩布盖好。长期存放前，须对机械进行保养、修复损坏机件，并对其进行清理，保持技术状态良好。在停机场的排列和布置，应保证任何一台机械的进出均不受其他机械的影响。应将机械的燃油控制杆置于怠速位置，各操纵杆置于空挡位置。发动机的保管：放掉发动机内的冷却水。更换发动机油。新机油通常呈中性，不会腐蚀发动机的金属机件。燃油箱加满柴油，避免燃油箱生锈。玻纤格栅铺设前确保外观上不能有缺损，必须紧贴下承层的表面，一定要保持平整、无褶皱和断裂、无破损。玻纤格栅的铺设时间应当在晴好天气的上午10点至下午3点间进行，两端应张紧、固定，并留1m左右的翻折长度。玻纤格栅一般使用30x0.3的白铁皮和2英寸钢钉进行固定，不能将钢钉直接钉在玻纤格栅上，固定间距延着玻纤格栅的纵向方向为1m，玻纤格栅的横向为0.5m，呈梅花状排列。纵向以及横向接头的搭接距离分别不能小于20cm和15cm：在进行纵向搭接时，需要沿沥青的摊铺方向进行，将前一幅放在后一幅的上面。玻纤格栅不能进雨淋以及暴晒，暴露时间不应超过48h，应立即进行下封层施工。在进行玻纤格栅的铺设时，需要将交通进行的封锁，并且禁止施工车辆在路面进行刹车或转弯。玻纤格栅施工完成后，立即喷洒粘层沥青油。粘层油洒布后，应立即均匀撒布石屑或瓜米石，完成石屑的撒布之后，则需要立即使用轻型胶轮压路机进行适度碾压。总的来说，三经三纬玻纤土工格栅是一种非常有效的增强路面材料的产品，可以广泛应用于各种道路工程中，提高路面的承载能力和使用寿命。