

西安玻纤经编格栅找晟坤工程西安双经双纬、三经三纬

| | |
|------|--------------------------------------------|
| 产品名称 | 西安玻纤经编格栅找晟坤工程西安双经双纬、三经三纬 |
| 公司名称 | 山东晟坤工程材料有限公司 |
| 价格 | 1.70/m ² |
| 规格参数 | 玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米 |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号 |
| 联系电话 | 15020848866 |

产品详情

西安玻纤经编格栅找晟坤工程西安双经双纬、三经三纬##5. 新建道路半刚性基层产生收缩裂缝，加筋增强防止基础裂纹反射而引起的路面裂缝一般若吸水率小于.5%，就不考虑其抗冻性能。芝麻白的抗磨性能好，比铸铁高5-1倍。刚性好，内阻尼系数大，比钢铁大15倍。能防震，减震。芝麻白石材具有脆性，受损后只是局部脱落，不影响整。芝麻白花岗石色彩丰富，晶格花纹均匀细致，经磨光处理后光亮如镜，质感强，有华丽高贵的装饰效果并且芝麻白不易风化变质，多用于墙基础和外墙饰面，也用于室内墙面、柱面、窗台板等处，墙面楼梯，洗手间等，均可使用。玻纤格栅中最主要的原材料是玻璃纤维，玻璃纤维具有较高的抗变形能力。玻璃纤维的熔点较高，玻纤格栅结合沥青混凝土能承受超过一百八十度的高温。玻纤格栅应用于路面施工中可以提高路面的耐高温抗车辙能力，有效防止沥青面层反射裂缝的产生，从而增长路面的使用寿命。##