

黑龙江欧标PL开平板船舶设备应用

产品名称	黑龙江欧标PL开平板船舶设备应用
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5010.00/吨
规格参数	牌号/材质:S355JR 冲击功强度:0度冲击、零下20度冲击、零下40度冲击 探伤标准:一级探伤
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

黑龙江欧标PL开平板船舶设备应用 欧标钢板S235JR:一般冷连轧板、卷均应经过连续退火(CAPL机组)或罩式炉退火消除冷作硬化及轧制应力,达到相应标准规定的力学性能指标。冷轧钢板的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板,且其产品厚度右轧薄至.18mm左右,因此深受广大用户青睐。以冷轧钢卷为基板进行产品的深加工,成为高附加值产品。如电镀锌、热镀锌、耐指纹电镀锌、彩涂钢板卷及减振复合钢板、PVC复膜钢板等,使这些产品具有美观、高抗腐蚀等优良品质,得到了广泛应用。

欧标中厚板S275JR: 欧标美标钢板	2	2*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	4	4*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	6	6*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	8	8*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	10	10*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	12	12*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	14	14*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	16	16*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	18	18*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	20	20*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	22	22*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	24	24*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	25	25*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	26	26*2500*L	S235/275/355-A36/A572G

欧标美标钢板	28	28*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	30	30*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	32	32*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	35	35*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	36	36*2400*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	38	38*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	40	40*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	45	45*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	50	50*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	55	55*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	60	60*2500*L	S235/275/355-A36/A572G

欧标热轧卷板/开平板S355JR: FeSiAl、SiAlBaCa时，不论LF操作结束时，还是VD操作及喂丝后，钢中全氧含量均降至较低的水平，其中SiAlBaCa的脱氧效果，其脱氧效果比较持久。3结论在脱氧产物的尺寸方面，用含钡合金脱氧时，夹杂物的半径都集中在1~3 μ m的范围内，夹杂物的大小比较均匀。而用AlFeSiAl脱氧时，夹杂物的尺寸较大，有半径超过3 μ m的夹杂物存在，且分布不均匀，这说明在用含钡合金脱氧时，通过聚集、长大而形成的较大型夹杂物大部分已经上浮。