

# UNS S66286不锈钢规格 圆棒 牌号

产品名称	UNS S66286不锈钢规格 圆棒 牌号
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

A286不锈钢UNS S66286A286带，线圈，箔，电线，AMS 5525，AMS

5858应用喷气发动机应用低温应用UNS S66286的描述UNS S66286型是一种铁基高温合金，适用于要求度和耐腐蚀性高达1300 ° F ( 704 ° C ) 的应用，以及适用于较高温度下的低应力应用。该合金还用于需要延展性，非磁性度材料的低温应用，温度范围从室温到室温至至少-320 ° F ( -196 ° C )。UNS S66286化学典型碳： 0.080锰： 2.00硅： 1.00铬：13.50-16.00镍：24.00-27.00钛：1.90-2.35钼：1.00-1.50钒：0.10-0.50硼：0.003-0.010钴： 1.00铝： 0.35磷：

0.02硫： 0.025铁：余量A286的物理性质密度：0.286磅/英寸<sup>3</sup> 7.92克/厘米<sup>3</sup>导热系数：BTU / hr / ft<sup>2</sup> / ft

/ ° F ( W / mK )：在302 ° F ( 150 ° C )：8.7 ( 15.1 ) 在572 ° F ( 300 ° C )：10.3 ( 17.8 ) At

932 ° F ( 500 ° C )：12.6 ( 21.8 ) 在1112 ° F ( 600 ° C )：13.8 ( 23.9 ) 平均热膨胀系数：in /

inl ° F ( μ m / mK ) 70 - 200 ° F ( 21 - 93 ° C )：9.17 x 10<sup>-5</sup> ( 16.5 ) 70 - 600 ° F ( 21 - 315 ° C )：9.47 x

10<sup>-5</sup> ( 17.0 ) 70 - 800 ° F ( 21 - 427 ° C )：9.64 x 10<sup>-5</sup> ( 17.4 ) 70 - 1000 ° F ( 21 - 538 ° C )：9.78 x

10<sup>-5</sup> ( 17.6 ) 性模量：张力为ksi ( MPa ) 29.1 × 10<sup>3</sup> ( 201 × 10<sup>3</sup> ) 形式线圈 - 带，箔，带状线 -

型材，圆形，扁平，方形室温下的机械性能属性：退火limit拉伸强度： 105 KSI ( 724

MPa ) 伸长率：10%min：量规：.001 - .001512%min：量规.0015 - .00220%min：量规.002 -

.00425%min：量规> .004硬度：Rb 90

max属性：淬火如果需要调质轧制特性：应力\*\*\*裂 ( 典型 ) 压力为67.5 KSI

min，持续时间不少于23小时。热处理能力：典型limit拉伸强度：125 KSI min ( 862 MPA

min )：规格：.001 - .0015130 KSI min ( 896 MPA min )：规格.0015 - .002135 KSI min ( 931 MPA

min )：规格.002 - .004140 KSI min ( 965 MPA min )：Gauge> .004伸长率：4%min：量规：.001 -

.00158%min：量规.0015 - .00210%min：量规.002 - .00415%min：量规> .004

注：UNS S66286 本文所载资料，是根据我们目前的知识水平所编写，目的是提供对我们的UNS S66286 产品及使用的一般建议，因此不应该当做是UNS S66286 描述产品特定性质的，或者被用于其它特定用途。每一个威力金属的用户应当自己判断选择上海威力金属集团有限公司产品和服务的适用性。上海威力金属集团有限公司2019版本 ( 转载请注明出处 )

UNS S66286 【现货库存】

UNS S66286 ( 卷、板、棒 ) 规格：( 1mm × 1219 × 2438 ) ( 1-10mm )

- UNS S66286 (卷、板、棒)规格：( 2mm × 1219 × 2438 ) ( 10-20mm)
- UNS S66286 (卷、板、棒)规格：( 3mm × 1219 × 2438 ) ( 20-30mm)
- UNS S66286 (卷、板、棒)规格：( 4mm × 1500 × 6000 ) ( 30-40mm)
- UNS S66286 (卷、板、棒)规格：( 5mm × 1500 × 6000 ) ( 40-50mm)
- UNS S66286 (卷、板、棒)规格：( 6mm × 1500 × 6000 ) ( 50-60mm)
- UNS S66286 (卷、板、棒)规格：( 7mm × 1500 × 6000 ) ( 60-70mm)
- UNS S66286 (卷、板、棒)规格：( 8mm × 1500 × 6000 ) ( 70-80mm)
- UNS S66286 (卷、板、棒)规格：( 9mm × 1500 × 6000 ) ( 80-90mm)
- UNS S66286 (卷、板、棒)规格：( 10mm × 1500 × 6000 ) ( 90-100mm)
- UNS S66286 (卷、板、棒)规格：( 11mm × 1500 × 6000 ) ( 100-110mm)
- UNS S66286 (卷、板、棒)规格：( 12mm × 1500 × 6000 ) ( 110-120mm)
- UNS S66286 (卷、板、棒)规格：( 13mm × 1500 × 6000 ) ( 120-130mm)
- UNS S66286 (卷、板、棒)规格：( 14mm × 1500 × 6000 ) ( 130-140mm)
- UNS S66286 (卷、板、棒)规格：( 15mm × 1500 × 6000 ) ( 140-150mm)

=====