

长沙沙尘试验箱

产品名称	长沙沙尘试验箱
公司名称	武汉尚测试验设备有限公司
价格	34000.00/台
规格参数	
公司地址	武汉武昌区白沙洲都市工业园江国路
联系电话	86-02786836568 13995654007

产品详情

一、长沙沙尘试验箱是由武汉尚测试验机有限公司生产，通过模拟产品在运输、运用、储存的历程中可能碰到沙尘环境的耐砂性能。主要是模拟沙尘暴天气对锁具、汽摩零部件、密封件、电力仪表等产品所造成的破坏。<http://www.suncek.com/>

二、长沙沙尘试验箱的结构功能：

- 1、沙尘试验箱有载灰尘垂直循环的气流，试验用灰尘可以循环使用；
- 2、整个风道采用进口高级不锈钢板制作，风道底部与锥形料斗接口连接，风机进出风口直接与风道连接；
- 3、形成“o”型闭式垂直吹尘循环系统，使气流能顺畅地流动，最大限度的使尘土分散均匀。
- 4、采用单台大功率低噪音离心风机，根据试验需要用变频调速器来调节风速。

三、长沙沙尘试验箱的结构参数：

- 1、型号：sc - 500
- 2、试验用尘浓度：干燥滑石粉2kg/m
- 3、砂尘粒径：1~10um（粒径 5um占50%以上）
- 4、筛网标称线径：50um
- 5、筛网间标称距离：75um
- 6、试验箱温度rt+10~50

7、电压：220v/50hz（配备试验电源接口）

四、长沙沙尘试验箱具有较宽的温湿度调节控制范围，可满足国家标准gb4208，gb/t2423.37-198

五、长沙沙尘试验箱运行控制系统：

- 1、控制器：微电脑可编程逻辑控制器
- 2、真空系统：配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管
- 3、循环风机：低噪音型电机。多叶式离心风轮
- 4、粉尘加热系统：不锈钢云母片加热套

六、长沙沙尘试验箱的故障处理：

- 1、试验箱开机仪表不亮没电：检查供电电源是否正常，检查相序是否正常，是否有零线。
- 2、不振动：检查振动电机是否正常。
- 3、不吹尘：检查鼓风机是否正常工作或风机过小，检查粉尘是否干燥。
- 4、为了稳定地发挥试验箱的功能、性能，应选择常年温度为十五到二十五度之间，相对湿度小于85%的空间
- 5、试验箱应有专人管理操作，并定期对箱体及鼓风机进行清扫,定期应有专业人士维护保养。

<http://www.suncek.com/>