

ICU液体加温箱生理盐水加温箱FYL-YS-430L

产品名称	ICU液体加温箱生理盐水加温箱FYL-YS-430L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78193.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

ICU液体加温箱生理盐水加温箱FYL-YS-430L

"以德敬人、以诚立人“将是福意联企业永远遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。

ICU液体加温箱生理盐水加温箱FYL-YS-430L产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,ICU液体加温箱生理盐水加温箱FYL-YS-430L

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

采用微电脑智能系统，无需繁复操作，只需简单设置温度即可，对操作人员无任何特殊要求。

1. 本公司出售的所有产品保修一年，终身维护，保修期内免费维修（人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
2. 用户可以通过售后关问题，并得到明确的解决方案。
3. 在接到报修通知后，如果不能解决的问题，售后售后人员会赶到现场并解决问题。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上售后售后。

ICU液体加温箱生理盐水加温箱FYL-YS-430L更多型号产品规格参数：

FYL-YS-100L	100升	立式单门	4-38	120W	480 × 470 × 843mm	405 × 365 × 733mm
FYL-YS-138L	138升	立式单门	4-38	120W	540 × 543 × 830mm	465 × 428 × 724mm
FYL-YS-150L	150升	立式单门	2-48	160W	595 × 570 × 865mm	520 × 440 × 655mm
FYL-YS-280L	280升	立式单门	2-48	160W	595 × 570 × 1445mm	524 × 438 × 1223mm
FYL-YS-430L	430升	立式单门	2-48	160W	595 × 680 × 1805mm	510 × 530 × 1585mm
FYL-YS-230L	230升	立式单门	2-48	160W	595 × 590 × 1215mm	524 × 440 × 1090mm
FYL-YS-310L	310升	立式单门	2-48	160W	595 × 695 × 1315mm	513 × 530 × 1184mm
FYL-YS-828L	828升	立式双门	2-48	360W	1267 × 680 × 1818mm	1160 × 583 × 1250mm
FYL-YS-1028L	1028升	立式双门	2-48	360W	1607 × 680 × 2104mm	1106 × 528 × 1508mm
FYL-YS-151L	151升	立式单门	0-100	120W	595 × 565 × 860mm	506 × 426 × 636mm
FYL-YS-281L	281升	立式单门	0-100	160W	595 × 565 × 1440mm	508 × 427 × 1215mm
FYL-YS-431L	431升	立式单门	0-100	200W	595 × 675 × 1795mm	504 × 504 × 1508mm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

- 1、使用前检查电源，要有良好地线。
- 2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。
- 3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
- 4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。
- 5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。
- 6、切勿抖动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。
- 7、检修时应切断电源。ICU液体

加温箱生理盐水加温箱FYL-YS-430L交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

ICU液体加温箱生理盐水加温箱FYL-YS-430L特点独特的循环设计，箱体背板整体通风孔，强制性风循环，使箱体内部温度更均匀，均匀！风冷型冷却速度快，翅片式出风，柜内冷气均匀，上下温差小；高密度保温材料，采用高压发泡设备进行浇灌，保温性能更好；高强度防雾中空钢化玻璃，展示效果更清晰，柜体采用高强度冷扎钢板；强制式风道循环设计，使温湿度更加均匀，内胆采用优良医用PP，半圆形的四角易于清洁处理。省电节能型产品，通过对温度的控制和风扇运转的有效控制，箱体内部2个\温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度优良为电脑控制，内置双温感探头，液晶显示柜内准确温度；智能化的温度控制器，对异常的高低温度进行检查和报警提示，数码控制面板可清晰的显示温度和除霜状态，并可根据需要进行强制除霜；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。ICU液体加温箱生理盐水加温箱FYL-YS-430L

勤发发