潜江可曲挠橡胶接头

产品名称	潜江可曲挠橡胶接头
公司名称	河南力威实业有限公司
价格	450.00/件
规格参数	
公司地址	河南郑州上街
联系电话	86-037168938895 18537107235

产品详情

欢迎各界潜江新老朋友光临力威的网站：

潜江，地名。居湖北省中南部江汉平原腹地，境内地势平坦，地面高程在26米至31米之间，属亚热带季风性湿润气候，雨量充沛，气候宜人，素来以“ 水乡园林 ”著称。地上盛产粮油棉，地下富藏油气盐。

橡胶接头：主要用于输送液体、气体、固体等物料金属管道的柔性连接，可补偿位移，隔振降噪，是一种新颖的橡胶减振制品。该产品因主体骨架材料在国内率先采用聚酯帘布而居领先水平。多次获国家、省、市颁发的优质产品证书，并被化工部、中国石化总公司、华能公司、国电公司、建设部列为定点生产单位，产品已被全国三十多所大中型设计院列为首选产品。

橡胶接头产品特点 ：

1、端面全密封可曲挠橡胶接头经济性：

a.与机械伸缩与填料减振相比，占据空间小、重量轻、易装易拆、节省劳力，成本较低。

b.对于同样的极限能力，无需加大泵和管径，内壁光滑，减少水流阻力，不会损伤管体件。

c.具有良好的水密性，安装中不需加垫。

d.适用范围广：选择不同的橡胶配方使产品具有耐热、耐油、耐腐蚀、耐老化、耐磨、耐臭氧等各种性能。

e.耐温范围广：合理的配方(材料)可使产品耐温范围达到：-40~260 ° c。

f.使用寿命长：本产品在室内使用一般可达二十年以上。

2、端面全密封可曲挠橡胶接头位移性：

弹性好，对压缩、拉伸、扭曲、偏转垂直位移等都具有良好的适应性能防止管道系统因热胀冷缩变形或基础不均匀沉降引起的损害。

3、端面全密封可曲挠橡胶接头减振与吸音：

a.球体为橡胶材料阻尼大，能有效地缓冲振动，抑制和降低机械振动，还可吸收流体的撞击噪声。

b.在振动机械与金属管道之间合理安装可降低结构传递噪声15~25分贝。

4、端面全密封可曲挠橡胶接头耐压性：

a.多层球体结构特别适于承受内压，抗爆破力强，抗冲击性好，外部受压不变形。

b.工作压力为0.25mpa、0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa、2.5mpa五种等级。