

# 怀化可曲挠橡胶接头

产品名称	怀化可曲挠橡胶接头
公司名称	河南力威实业有限公司
价格	450.00/件
规格参数	
公司地址	河南郑州上街
联系电话	86-037168938895 18537107235

## 产品详情

欢迎各界怀化新老朋友光临力威的网站：

怀化市，辖10县1市1区1管理区（县级）和一个省级开发区和一个省级工业园

，全市城镇人口174.69万人，城镇化水平36.2%。市区城市框架拉通到80平方公里，

建成区面积52平方公里，城区人口数52万（2009年数据），是“大西南桥头堡、原生

态植物园、古建筑博物馆、多民族文化村、杂交稻发源地、抗战胜利受降坊”。怀化

区位条件独特，交通优势明显。自古就有“黔滇门户”、“全楚咽喉”之称，是东中

部地区通向大西南的桥头堡和国内重要交通枢纽城市。

橡胶接头：主要用于输送液体、气体、固体等物料金属管道的柔性连接，可补偿位移

，隔振降噪，是一种新颖的橡胶减振制品。该产品因主体骨架材料在国内率先采用聚

酯帘布而居领先水平。多次获国家、省、市颁发的优质产品证书，并被化工部、中国

石化总公司、华能公司、国电公司、建设部列为定点生产单位，产品已被全国三十多

所大中型设计院列为首选产品。

橡胶接头产品特点：

1、端面全密封可曲挠橡胶接头经济性：

a.与机械伸缩与填料减振相比，占据空间小、重量轻、易装易拆、节省劳力，成

本较低。

b.对于同样的极限能力，无需加大泵和管径，内壁光滑，减少水流阻力，不会损

伤管体件。

c.具有良好的水密性，安装中不需加垫。

d.适用范围广：选择不同的橡胶配方使产品具有耐热、耐油、耐腐蚀、耐老化、

耐磨、耐臭氧等各种性能。

e.耐温范围广：合理的配方(材料)可使产品耐温范围达到： $-40\sim 260^{\circ}\text{C}$ 。

f.使用寿命长：本产品在室内使用一般可达二十年以上。

2、端面全密封可曲挠橡胶接头位移性：

弹性好，对压缩、拉伸、扭曲、偏转垂直位移等都具有良好的适应性能防止管道

系统因热胀冷缩变形或基础不均匀沉降引起的损害。

3、端面全密封可曲挠橡胶接头减振与吸音：

a.球体为橡胶材料阻尼大，能有效地缓冲振动，抑制和降低机械振动，还可吸收流体的撞击噪声。

b.在振动机械与金属管道之间合理安装可降低结构传递噪声15~25分贝。

4、端面全密封可曲挠橡胶接头耐压性：

a.多层球体结构特别适于承受内压，抗爆破力强，抗冲击性好，外部受压不变形

。

b.工作压力为0.25mpa、0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa、2.5mpa五种等级。