

石油用橡胶接头

产品名称	石油用橡胶接头
公司名称	河南力威实业有限公司
价格	450.00/件
规格参数	
公司地址	河南郑州上街
联系电话	86-037168938895 18537107235

产品详情

为了使橡胶接头在工业石油管道中习惯格外介质运送，油在低温下简单结晶，考虑到

耐油侵又要避免低温下结晶体运送对橡胶接头的腐蚀。许多石油是由不一样的烷烃混

合而成的。不一样的烷烃的凝结点不一样，含炭量越多的烷烃凝结点越高；所以它的

凝结点比柴油要低。通常在-35度（零下35度）才会凝结。以上三个特色对橡胶接头

的制造带来了极大的磨难，不光需求耐油侵、耐磨，更重要的需求耐低温。

耐油：橡胶接头的耐油性能取决与橡胶原料和油类发生的化学性质，油高强浸透才能

它能短时间内使橡胶球体腐蚀溶胀，致使橡胶的拉伸强度和力学性能下降。

耐低温：橡胶接头在规则的低温下保证橡胶球体正常的弹性和工作压力保证管道正常

运送；耐低温橡胶接头首要取决于胶质低温下有用避免转变结冻成结晶，橡胶接头的

工作温度必须在冻住的转变温度以上，不然就会失掉高弹性。因而分子链的和婉性胶

质是决议橡胶耐低温的要害。

耐磨：耐磨性问题一直是橡胶接头最首要的用处之一，因为油在低温下就会结晶，管

道运送时关于橡胶接头耐磨性能有这很大的检测。结晶体对橡胶球体不断冲突发生热

量，致使胶质发粘与金属粘连，导致管道走漏。

耐油、耐低温、耐摩性的橡胶接头首要用于黑龙江省、吉林省、辽宁省三个省份，选

用高强度、低温冷聚酯帘子布与丁腈橡胶，三元乙丙橡胶复合后混然硫化一体，首要

装置用于当地气候温差格外大的石油管道。