

立风井防爆门MFBL-5.0

产品名称	立风井防爆门MFBL-5.0
公司名称	徐州微衡能源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	徐州市经济开发区
联系电话	0516-85885808 13645227169

产品详情

立风井防爆门

1、用途

立风井防爆门用于立风井井口，当风机停止运转时，防爆门能够自动升起。当矿井发生灾害时，防爆门可自动打开，释放能量，保护主要风机不受损害。防爆门是根据井筒直径选型，其适应风机负压，有不大于3432pa和4413pa两种。

说明：1、其适用风机负压（3432和4413pa）；

2、可根据实际需要增减重锤，以保证风机停止运转时自动升起防爆门；

3、采用液体密封，密封介质采用机油或油水混和物。

2、型号规格

型号规格 图号

1 mfbl-3.0/450 b78-375.1

2 mfbl-3.5/450 b78-375.2

3 mfbl-4.0/450 b78-375.3

4 mfbl-4.5/450 b78-375.4

5 mfbl-5.0/450 b78-375.5

6 mfbl-5.5/450 b78-375.6

7 mfbl-6.0/450 b78-375.7

8 mfbl-6.5/450 b78-375.8

9 mfbl-7.0/450 b78-375.9

10 mfbl-3.0/350 b78-375.10

11 mfbl-3.5/350 b78-375.11

12 mfbl-4.0/350 b78-375.12

13 mfbl-4.5/350 b78-375.13

14 mfbl-5.0/350 b78-375.14

15 mfbl-5.5/350 b78-375.15

16 mfbl-6.0/350 b78-375.16

17 mfbl-6.5/350 b78-375.17

18 mfbl-7.0/350 b78-375.18

徐州微衡能源设备有限公司 地址：江苏省徐州市九里山汉城东路19号

联系人：师经理 手机：13645227169 网址：<http://www.xzwhny.com>