

西门子紧凑型CPU模块6ES75111CK010AB0辽宁一级代理

产品名称	西门子紧凑型CPU模块6ES75111CK010AB0辽宁一级代理
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

6ES7272-0AA30-0YA1 TD200文本显示器

6XV1830-0EH10 网络总线

6ES7972-0BB12-0XA0 网络总线连接器，带编程口，垂直电缆出线

6ES7972-0BA12-0XA0 网络总线连接器，不带编程口，垂直电缆出线

6ES7972-0BA42-0XA0 网络总线连接器，不带编程口，35度垂直电缆出线

6ES7972-0BB42-0XA0 网络总线连接器，带编程口，35度垂直电缆出线

出色表现

编辑

c

本机数字量输入/输出点

CPU 221有6DI/4DO，CPU

222有8DI/6个DO，CPU224有14DI/10DO，CPU224XP有14DI/10DO，CPU226有24DI/16DO。

本机模拟量输入/输出点

CPU 224XP有2个AI/1AO。

通讯方式

内部集成的PPI接口为用户提供强大的通讯功能。PPI接口为RS485，可在三种方式下工作：

1.PPI方式：PPI通讯协议是西门子专门为S7-200系列PLC开发的通讯协议。通过普通的两芯屏蔽双绞电缆进行联网。波特率为9.6kbit/s,19.2 kbit/s和187.5kbit/s。CPU上集成的编程口同时就是PPI通讯联网接口。

2.MPI方式：通过内置接口连接到MPI网络上。波特率为19.2kbit/s,187.5kbit/s。S7-200可与S7-300/400通讯，S7-200CPU在MPI网络中作为从站，彼此间不能通讯。

3.自由通讯口方式：是一个很有特色的功能。S7-200PLC可以与任何通讯协议公开的其他设备进行通讯。即可以由用户自行定义通讯协议。波特率高38.4kbit/s。

4.PROFIBUS-DP网络：CPU222、224XP、226可以通过增加EM277的方法支持PROFIBUSDP网络协议。高

传输速率为12Mbit/s。

杰出的实时响应-在任何时候均可对整个过程进行完全控制，从而提高了质量、效率和安全性

易于使用STEP 7-Micro/WIN工程软件-初学者和专家的理想选择

集成的 R-S 485接口或者作为系统总线使用

极其快速和**的操作顺序和过程控制

通过时间中断完整控制对时间要求严格的流程

组成

基本单元

S7-200系列PLC中可提供4种不同的基本型号的8种CPU供选择使用.

扩展单元

S7-200系列PLC主要有6种扩展单元，它本身没有CPU，只能与基本单元相连接使用，用于扩展I/O点数.

编程器

PLC在正式运行时，不需要编程器。编程器主要用来进行用户程序的编制、存储和管理等，并将用户程序送入PLC中，在调试过程中，进行监控和故障检测。S7-200系列PLC可采用多种编程器，一般可分为简易型和智能型。