

门球场人造草坪厂家包施工

产品名称	门球场人造草坪厂家包施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:4*25米 材质:PE+PP
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠人造草坪是一家集生产、研发、销售为一体的专业人造草坪公司，昌冠主营休闲草、彩虹草坪，景观草、门球场草坪、幼儿园草坪、足球场人造草坪，绿化人造草坪，填充款草坪，免填充草坪，生产的人造草坪，广泛应用于民用和公用设施，例如：足球场、篮球场、网球场、高尔夫球场、幼儿园、园林景观、展会、阳台、院子、屋顶等。昌冠具有成熟的销售体系及渠道、成熟的产品研发能力、成熟的产品生产能力。

人造草坪运动门球场对基础的质量要求主要集中在三个方面：硬度、平整度和排水坡度。常用的人造草坪门球场基础有三类：沥青基础、水泥基础、碎石基础，采用哪中类型主要是由当地气候环境及预算所决时间使用，特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是合适的基础类型，碎石基础因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，但因为其钢性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，从而导致基础不平整;因此，在国内大部分区域，水泥混凝土基础成了经济实用、的人造草坪门球场基础类型。

就人造草坪门球场水泥混凝土基础做如下简单介绍：

- 1、对基础表面平整度要求较高，以保证人造草坪面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。
- 2、基础应具有一定的强度和稳定性。
- 3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。
- 4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。
- 5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。

6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。

7、基础保养期为2-3周。