

EPS应急电源DW-S-18.5KW高档小区大型超市专用18.5KW

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | EPS应急电源DW-S-18.5KW高档小区大型超市专用18.5KW |
| 公司名称 | 山东安耐力电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:戴克威尔 型号:DW-S-18.5KW 产地:广东 |
| 公司地址 | 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7 |
| 联系电话 | 18453029219 15275185097 |

产品详情

类型：照明/动力混合型

驱动方式：稳压式

输入路数：双路进电

适用范围：消防应急照明电源、电梯、喷淋泵、卷帘门、水泵、风机、监控装置。

加工定制：加工定制

频率：50 ± 5%HZ

输入电压：380/220V

输出电压：380/220V

输出电流：28A

输出功率：18.5kW

频率范围：50Hz ± 5%

过载能力：120%

效率：98%

工作温度范围：-15~+40

产品认证：ccc

外形尺寸：2200*800*600mm

重量：120kg

保护：过压保护、欠压保护、输出过载保护、短路保护、过流保护、蓄电池过充保护、过放电保护、过热保护。

波形：正弦波

相对湿度：0-90%，不结露

采用三块高速微控制器和可编程逻辑器件来实现电路控制，参数设定、运行管理、***自检和自侦测功能，可对电路板上的所有独立电路连接进行自检和故障分析。您可以充分信赖经过数码变换的正弦波电压，及*美运行的新方案：满足您的实际需要。

2.***的IPM逆变技术：

采用第六代IPM良好的高速开关特性；具有高电压和大电流的工作特性；采用电压型驱动，只需要很小的控制功率。第六代IPM具有***的饱和压降，逆变器的工作效率更高，可靠性更高。

3.优越的负载特性：

完全满足从0到99.9%负载的跃变，而无需切换到旁路，EPS应急电源EPS-55KW，并保护输出***，带电机负载时可设置为变频调压输出。

4.直观的LED状态指示：工作流程式状态指示，一目了然。

5.完善的保护功能：

输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系统保护和***功能。

6.***的动态特性：

采用瞬时控制方式和有效值等多种反馈控制，既实现了高动态调节，减小输出电压失真度。

7.采用6脉波整流充电器，充电电流可从0-100A根据电池配置容量设置。

8.智能化的电池管理：

智能电池充电：根据用户的电池配置自动调整电池的充电参数，并会根据供电环境对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电，放电管理。延长电池的使用寿命，减少管理员的负担；