

PDS310/PDS300/PDS260可编程智能仪表(/资讯)医院

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | PDS310/PDS300/PDS260可编程智能仪表(/资讯)医院 |
| 公司名称 | 永诺电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 浙江 乐清市 柳市镇 |
| 联系电话 | 18072160930 18072160930 |

产品详情

PDS310/PDS300/PDS260可编程智能仪表(/资讯)医院多功能电力仪表是一种具有可
编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的网络多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能
计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测
量、、考核。测量精度为0.5级、实现LED现场显示和远程RS-485数字通讯接口,采用MODBUS-
RTU通讯协议

多功能电力仪表可测量电流、电压、功率、功率因数、电能等电力参数,同时还具有谐波测量功能,通
过液晶屏直接显示测量结果;另具有多种扩展功能:RS485通讯、开关量输入、开关量输出(可设限或遥
控)、电能脉冲输出和多路模拟量输出;用户可以选择基本功能和扩展功能,并可现场设置倍率、修改
数据循环显示时间。PDS310/PDS300/PDS260可以直接替代电力变送器、测量指示仪表等相
关的辅助单元,通过功能和扩展模块的选择,可以实现数字通讯、变送和四遥等功能;已经广泛应用于
各种开关柜、直流屏等电力设备中,集成到各类控制、SCADA中、实现远程抄表等能源功能。产品广泛
应用于制造、建筑、交通、、水泥、石化、电力、冶金、市政、核电等领域 & # 160;产品优点及扩展功能
实时分析电力,显示各相电压、电流的总谐波畸变率(THD)和分次谐波(31次)含有率 集基本
电参数测量、复费率、谐波分析、需量统计、***值统计、不平衡度、SOE事件、越限、中线电流测量等
诸多功能于一体;数据可以按照设置的时间间隔自动循环显示;外观流线型设计,美观大方,按键
加盖安全防尘;所有尺寸按国标设计,维修更换方便;可现场设置PT、CT等参数;通过EMC电磁兼
容试验(达到严酷等级四级)。电能测量精度可达0.2级 FSTN超大液晶屏和中文点阵LCD和高清LED
可供选择,的大屏幕多行数据段码或中文显示 纯正的工业模块化设计,附加功能组合,用户使用成本

PDS310/PDS300/PDS260采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成。每个仪表可测量多种参
数,作为远端监控(SCADA)的前端;可联网使用,亦可单独使用。采用异步半双工RS485的通讯接口
和MODBUS-RTU通讯协议,以自动化通信要求,使用低成本的屏蔽双绞线配线即可构造可靠的通讯网络
。不管是在微弱之照度下,还是在*漆黑的情况下高亮度发光LED显示器和有背光支持的LCD显示都会为
您提供清晰的数据显示。对于该网络电力仪表的使用者来说,可以轻易地在短时间内学会本机四键式操
作法,该电力仪表提供多窗口式显示功能,可让使用者同时读取多项电力参数。为了向更广阔的市场传
达创新理念,为市场提供更多更好更多样化的解决方案,这些并购自然水到渠成,并意义深远。(网络
配图)近期,仪器市场发生了多个重要的并购案例。推及至光谱领域,一起来看看,这些并购企业如何落

地推动光谱行业产业化发展。

不要只在家庭总电路上安装一个漏电保护器，一个漏电保护器保护的范围越广，跳闸的机率就会越大。所以除了在总电路上安装一个漏电保护器外，在很可能发生漏电且容易发生触电的地方也装设一个，这样即使有地方漏电，也不会整个家中的停电。使用合格的用电器，不要只为了贪图便宜。便宜的电器做工肯定不好，材料的以及相应的保护措施不完善，隐形中就埋下了隐患。