

苏州得利高移印胶头 得利高移印双胶头移印 专业胶头生产厂家

产品名称	苏州得利高移印胶头 得利高移印双胶头移印 专业胶头生产厂家
公司名称	苏州得利高新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州高新区同心路85号3号楼3楼（注册地址）
联系电话	0512-65784968 18094272896

产品详情

移印胶头是一种双组份化合物，硫化反应是在室温下进行的，其中基料由双羟端基聚硅氧，补强剂（二氧化硅增塑剂）等组成；固化剂由多硅酸脂组成，两组化合物在催化剂存在下交联反应形成柔韧弹性体。移印头是移印机和移印过程中的重要组成部分，移印胶头制作厂家，直接影响油墨的转移率和印刷质量。所有标准胶头形状都有一个共同特点：印刷表面是凸的，从边缘到中间的印刷区域有一定的角度。在冬天静电特别容易产生，尤其是普通胶头在不断的挤压上油墨，下压产品时，那么普通胶头表面富集的静电就很容易把灰尘，脏东西吸附在胶头表面，使胶头的转印效果变差。

移印胶头/移印机印头/胶头的形状要能够印刷到位置，其次要保证变形较小。由于镜架的印刷面积非常小，移印胶头应稍微尖一些，硬度影响印刷质量与印刷寿命，硬胶头印刷效果好，寿命长。移印硅胶在制作胶头的过程中，双胶头移印，客户在移印产品的时候，要求图案的大小经常是变化的，小移印胶头是我们移印印刷过程中不可或缺的一个部件，也正是因为有了它的使用，所才可以将图案给转印到物体的表面上。

移印头使用的几项建议。(1)印刷0.0794mm字宽的精细图形，或用于粗糙的纹理表面，可使用硬移印头，硬度为60~65，芜湖移印胶头，也可达到80。(2)印刷0.079~0.635mm字宽的图形和中等纹理的表面，使用硬度为38~45中硬的移印头，这是11常用的硬度。关于移印胶头的选择建议如下比如15mm*30mm这种规格，它的命名方式用的是极限印刷面积，也就是这个胶头在接触压印钢板的时候，产生极限变形（胶头是软体）后，与钢板接触的1大长度和高度。移印胶头是由硅胶和硅油再加适量的硬化剂调和而成的，的胶头具备良好的吸墨性和脱墨性，良好的回弹性和耐印性，良好的耐溶剂等性能。

丝印机厂家-苏州丝印机-得利高|合理价格由苏州得利高新材料有限公司提供。印刷品，出版物的见证者

，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在得利高领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创得利高更加美好的未来。