

C65N系列微型断路器

产品名称	C65N系列微型断路器
公司名称	深圳市坤创电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永镇兴围创业城A-610
联系电话	86-075527820801 13392801997

产品详情

c65n系列微型断路器的详细描述：

1.性能描述 c65适用于交流50/60hz额定电压230/400v，额定电流至63a线路的过载和短路保护之用，也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。

c65主要用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。该产品应符合gb10963.1、iec60898标准。2.优势

- (1)、额定短路分断能力高，部分额定电流等级可达到6ka以上。
- (2)、双重接线功能，可方便地连接标准汇流排和软导线。
- (3)、带指触防护组合型接线端子，安全性更高。
- (4)、带储能式机构操作，触点快速闭合，克服了因人力操作手柄速度快慢带来的不利影响，提高了产品的使用寿命。
- (5)、多种附件可供选择，且模块化、弹性组合，用户安装非常方便。
- (6)、壳体和部分功能件均采用国外进口的高阻燃、耐高温、耐冲击塑料制成。
- (7)、限流系数高，性能价格比优越。

3.正常工作条件

- (1)、周围空气温度上限值不超过+40，下限值不低于-5，且24h的平均温度值不超过+35；

注1：下限值为-10或-25的工作条件，在订货时用户须向制造厂申明；

注2：上限值超过+40或下限值低于-25的工作条件，用户应与制造厂协商。

- (2)、安装地点的海拔不超过2000m；
- (3)、大气相对湿度在周围空气温度为+40时不超过50%，在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，例如在+20时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施；
- (4)、污染等级：2级；
- (5)、安装类别：类及类；

- (6)、安装场所的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍；

- (7)、一般垂直安装，任何方向允差2°；
- (8)、安装处应无显著冲击和振动。

4.技术参数

- (1)、额定工作电压(ue)：ac230v/400v(1p)、400v(2p,3p,4p)。

- (2)、额定绝缘电压(ui)：600v。
- (3)、额定冲击耐受电压(uimp)：4kv。

- (4)、额定电流(in)：1a、2a、4a、6a、10a、16a、20a、25a、32a、40a、50a、63a。

- (5)、额定短路分断能力(icn)：6a-40a：6000a，50a-63a：4500a。

- (6)、运行短路分断能力(ics)：6a-40a：6000a，50a-63a：4500a。

- (7)、极数：a.单极(1p)；b.二极(2p)；c.三极(3p)；d.四极(4p)。

- (8)、瞬时脱扣类型：a.c型(5In-10In)；b.d型(10In-16In)。
- (9)、基准环境温度：30。

(10)、栅格距离 (mm) : 6a-40a : 50mm , 50a-63a : 45 mm。 (11)、外壳防护等级 : ip20。
(12)、寿命 : a.电气寿命 : 不低于4000次 ; b.机械寿命 : 不低于20000次。