

广西硅PU 广西塑胶球场 广西橡胶球场施工队

产品名称	广西硅PU 广西塑胶球场 广西橡胶球场施工队
公司名称	广西柳州成冠体育设备有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	
公司地址	柳州市柳石路171号宝莲新都19栋1-3号
联系电话	86-07723170366 13788129003

产品详情

承接广西硅pu 广西塑胶球场 广西橡胶球场施工队 专业专注负责，欢迎咨询13788129003 陈经理

硅pu塑胶球场施工工艺 硅pu地胶施工流程 塑胶球场施工方案

- 1、打磨：把混凝土水泥基础凸出之处打磨平整，把伸缩缝切成v字型槽；
- 2、酸洗：以清水润湿基面，用8%左右的稀盐酸泼洒并洗刷基面，再用清水冲洗干净，并圈划出积水处，清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮松物。
- 3、伸缩缝处理：待基础干燥后，用硅pu填缝胶填补伸缩缝；
- 4、修补：用硅pu填补材料，填平场内凹陷处，减低积水现象；
- 5、底涂：基础干燥后用纳米硅pu专用底料滚涂或喷涂于基面，使其与地面和加强层涂料更粘合；
- 6、弹性层：把硅pu弹性材料用齿刮板涂刮于基面，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时），直至涂刮到要求厚度。以达到球场的弹性效果；
- 7、加强层：施工使用方法与弹性层一致。干固后表面要求平整光滑，以加强球场的耐磨度；
- 8、面层：把a、b组分的纳米硅pu色料按比例搅拌后用滚筒滚涂2层，每道滚涂时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时），使得色彩鲜艳悦目，并且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力,球场面层更美观耐久；

硅pu被人们认可可从以下5种特性中体现：

- 1、优越耐候性——不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现象，

并能长期保持其鲜艳的色彩。正常情况下，五年不变色，十年不改弹性的使用时间。

- 2、优越的耐磨性——能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性好，能满足长期高使用频率之需要。
- 3、抗污性强面层——坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮化，可长期保持保持球场光洁如新。无人看管的球场也适合使用。
- 4、环保性——本产品各项指标均达到国家装修卫生标准，已取得环保证书。产品在使用和施工过程中，均不产生有毒有害物质，是一种真正环保产品。
- 5、经济——硅pu材料综合使用成本低，不需特别维护保养，清洁容易，是性价比最理想的产品。适应性强，可任意施工在各种坚实地面上，颜色、厚度任选。沥青地面可直接铺设，新旧水泥混凝土地面经表面处理后即可铺设本产品，大大减少了基础地面处理成本。