

上海西门子代理SM1232模拟量输出模块4AO14位分辨率

产品名称	上海西门子代理SM1232模拟量输出模块4AO14位分辨率
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

上海西门子代理SM1232模拟量输出模块4AO14位分辨率

上海励辉代理西门子S7-1200系列 SM1232模拟量输出模块

产品型号：6ES7232-4HD32-0XB0

6ES7232-4HD32-0XB0(EAN: 6940408102064 / UPC: 887621206932)ANALOG OUTPUT SM 1232, 4AO

产品信息细节

技术数据

CAx数据

技术数据

SIMATIC S7-1200，模拟输出，SM 1232，4 AO，+/-10V，14 位分辨率，或 0-20mA/4-20mA，13 位分辨率一般信息产品类型标志SM 1232，AO 4x14 bit电源电压额定值 (DC)24 V输入电流耗用 电流，典型值45 mA来自背板总线 DC 5 V，典型值80 mA功率损失功率损失，典型值1.5 W模拟输出模拟输出端数量4; 电流或电压输出范围，电压 -10 V 至 +10 V是输出范围，电流 0 至 20 mA是负载电阻（在额定输出范围内）电压输出端的小值1 000 电流输出端的大值600 导线长度 屏蔽，大值100 m; 屏蔽双绞线输出端的模拟值构成集成和转换时间/每通道分辨率

带有过调制的分辨率（包括符号在内的位数），大值14 bit; 电压：14 位、电流：13 位误差/精度温度错误（与输出范围有关），(+/-)25 °C ±0.3%、至 55 °C ±0.6% 全部测量范围基本错误限制（25 °C 时的操作错误限制） 电压，与输出范围有关，(+/-)0.3 % 电流，与输出范围有关，(+/-)0.3 %故障电压抑制 $f = n \times (f1 +/- 1 \%)$ ， $f1 =$ 干扰频率 并联电压，大值12 V报警/诊断/状态信息报警是诊断功能是报警 诊断报警是诊断 电源电压监控是 断线是 短路是诊断显示 LED 用于输出端状态是 用于维护是防护等级和防护类别防护等级 IP20标准、许可、证书CE 标记是CSA 许可是UL 许可是cULus是FM 许可是RCM（原 C-TICK）是KC 许可是船舶建造许可是环境要求露天情况下 大落差0.3 m; 五个，在发货包装内运行中的环境温度 小值-20 °C 大值60 °C 水平安装，小值-20 °C 水平安装，大值60 °C 垂直安装，小值-20 °C 垂直安装，大值50 °C运输/储存时的环境温度 小值-40 °C 大值70 °C气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 操作，小值795 hPa 操作，大值1 080 hPa 存放/运输，小值660 hPa 存放/运输，大值1 080 hPa相对空气湿度 25 °C 时无冷凝运行，大值95 %有害物质浓度 RH < 60% 时的 SO₂，无冷凝二氧化硫：< 0.5 ppm；硫化氢：< 0.1 ppm；RH < 60% 无冷凝液连接技术需要的前置插头是机械/材料外壳材料（正面） 塑料是尺寸宽度45 mm高度100 mm深度75 mm重量重量，约180 g

基本系统6DL52100AX570YA5BRAUMAT,SISTAREngineering7.56DL52101BX570YA0BRAUMAT,SISTARIOSS erver7.56DL52101CX570YB5BRAUMAT,SISTARClient7.56DL52101EX570YB0BRAUMAT,SISTARPCU7.56DL52 101DX572YB0BRAUMAT,SISTARRCSServer7.56DL52101HB570YA0BRAUMAT,SISTARLean7.56DL52101HX5 70YF0BRAUMAT,SISTARLeanPowerPack7.5(12units)常用选件6DL52101FX572YB0BRAUMAT,SISTARSQLAd ptIOS7.56DL52101GX572YB0BRAUMAT,SISTARSQLAdptServer7.56DL52101JX572YB0BRAUMAT,SISTARME SAPIIOS7.56DL52101KX572YB0BRAUMAT,SISTARMESAPIServer7.5软件升级包6DL52100AX570YE5BRAUM AT,SISTAREngineeringUpgrade7.x>7.56DL52101BX570YE0BRAUMAT,SISTARIOSServerUpgrade7.x>7.56DL52 101CX570YE5BRAUMAT,SISTARClientUpgrade7.x>7.56DL52101DX572YE0BRAUMAT,SISTARRCSServerUpgr ade7.x>7.56DL52101EX570YE0BRAUMAT,SISTARPCUUpgrade7.x>7.56DL52101FX572YE0BRAUMAT,SISTA RSQLAdptIOSUpgrade7.x>7.56DL52101GX572YE0BRAUMAT,SISTARSQLAdptServerUpgrade7.x>7.56DL52101 JX572YE0BRAUMAT,SISTARMESAPIIOSUpgrade7.x>7.56DL52101KX572YE0BRAUMAT,SISTARMESAPIServ erUpgrade7.x>7.5Lean升级授权6DL52101HB570YD0BRAUMAT,SISTARConvert7.5Lean4>IOS6DL52101HD57 0YD0BRAUMAT,SISTARConvert7.5Lean16>IOS6DL52101HF570YD0BRAUMAT,SISTARConvert7.5Lean28>IO S6DL52101HH570YD0BRAUMAT,SISTARConvert7.5Lean40>IOS6DL52101HD570YE0BRAUMAT,SISTARLean PackageUpgr7.x>7.5