

西门子S400模块6ES74217DH000AB0福建一级代理商

产品名称	西门子S400模块6ES74217DH000AB0福建一级代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

HYDROPNEU液压缸41.000.03.2.3/040/020/0400/5.0.0原理：将液压能转变为机械能的、做直线往复运动（或摆动运动）的液压执行元件；适用于铸造业，塑料行业，发电厂等行业；液压缸

PILZ安全继电器[750103] PNOZ S3 24VDC2n/o电压：24伏，材质：塑料，用于门监控器系统的紧急停止，原理：在线圈两端加上一定的电压，线圈中就会流过一定的电流，从而产生电磁效应安全继电器

PILZ安全继电器[750106] PNOZ S6 24VDC 3 n/0 1n/c电压：24伏，材质：塑料，用于门监控器系统的紧急停止，原理：在线圈两端加上一定的电压，线圈中就会流过一定的电流，从而产生电磁效应安全继电器

PILZ安全继电器[774306] PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o电压：24伏，材质：塑料，用于门监控器系统的紧急

停止，原理：在线圈两端加上一定的电压，线圈中就会流过一定的电流，从而产生电磁效应安全继电器

PILZ安全继电器[774303] PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o电压：24伏，材质：塑料，用于门监控器系统的紧急

停止，原理：在线圈两端加上一定的电压，线圈中就会流过一定的电流，从而产生电磁效应安全继电器

PILZ安全继电器[777310] PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c1so电压：24伏，材质：塑料，用于门监控器

系统的紧急停止，原理：在线圈两端加上一定的电压，线圈中就会流过一定的电流，从而产生电磁效应

安全继电器

SELI温度传感器TF45-11-K009-1A(L=30MM)原理：利用铂电阻测量原理测量液体温度，应用于工业温度

测量装置中 非液体的/不可直接读数 其他：不锈钢外壳+线路板温度传感器

SELI电导率仪SLI03-06-V利用电磁感应来测量液体的盐.酸.碱的电解电导率电导率仪

SELI电导率配件：插针转换器KGS-2G-2G用途：SELI牌SLI型电导率仪用零配件电导率配件：插针转换器

SELI电导率仪SLI03-06-S 利用电磁感应来测量液体的盐.酸.碱的电解电导率电导率仪

SELI液位传感器KS35-05-600A-500B-400B用于食品行业，用途：用于检测罐体内液位高度。液位传感器

SELI液位传感器KS15-05-500-A用于食品行业，用途：用于检测罐体内液位高度。液位传感器

SELI液位传感器KS15-05-200-B-SNKM用于食品行业，用途：用于检测罐体内液位高度。液位传感器