

消防通风排烟 万誉暖通环保 新余通风排烟

产品名称	消防通风排烟 万誉暖通环保 新余通风排烟
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

风管的安装

- 1、技术要求，明装水平度 每米 3mm，总偏差 20mm；垂直度每米 2mm，总偏差 20mm；暗装，位置应正确，无明显偏差。
- 2、安装顺序：先干管后支管，安装方法：根据实际情况确定。

可以在地面上连成的长度，然后整体吊装，一般可接长至10--12米左右，用倒链或升降机将风管吊到支架上（比较重的风管），也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。

- 3、风管穿越需要封闭的防火防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm，风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
- 4、复合材料风管接缝应牢固，无孔洞和开裂，风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验。

风阀的安装

- 1、风阀安装前应检查框架结构是否牢固，调节制动、定位等装置是否准确灵活。
- 2、风阀的安装同风管的安装，厨房排烟通风，将其法兰与风管或设备的法兰对正，加上密封垫片，上紧螺栓，使其与风管或设备连接牢固严密。
- 3、风阀安装时，应使阀件的操纵装置便于人工操作，其安装方向应与阀体外壳标注的方向一致。
- 4、安装完的风阀，应在阀体外壳上有明显和准确的开启方向，开启程度的标志。

防火阀的易熔件应安装在风管的迎风侧，其熔点温度应符合设计要求。

酒店厨房工程应该如何合理规划设计

酒店厨房通风工程设计中，一般都会包括操作台、厨柜、灶具、脱排油烟机、及其它厨房电器线路和设备等。在设计布局时应根据厨房的实际面积尺寸来布置厨具，在设计时考虑哪些房间放置的厨房设备较多，在初期规划应考虑适当扩充厨房面积。只需分割独立房间，放置简单厨房设备，新余通风排烟，厨房面积设计中可适当缩小。

厨房排烟系统

酒店厨房工程的布局一般可分为一字形、L型、T型、U型、岛型等布置形式，可按厨房的实际面积尺寸和业主的实际需要进行布置。然而不管什么形式的布局，都应尽量遵循厨房工作的“三角原理”，排烟通风施工，即：取物、清洗、烹调三者的工作线路流畅而不拥挤。

消防排烟风机在加工时的两大要求

消防排烟风机是生活中理想的消防必备设施，紧急危险的情况下，能够在100℃条件下连续运行20小时/次不损坏。消防排烟风机被广泛应用于高层建筑、隧道等场合，进行通风换气或高温排烟。消防排烟风机的安防性能较强，因此加工制作时的要求也是比较高的，在这里主要介绍两大方面：

1，对消防排烟风机进行相应的加工时，消防通风排烟，要进行合理的加工工艺。在对其进行加工时，一方面按照标准保证其产品在外观上有良好的平整光滑度，另外也应当保证消防排烟风机的外壳焊接处有良好的牢固性以保障运行时结构牢靠。

2，在消防排烟风机进行相应的加工时，要保证其产品运行时不会出现发热的现象。对消防排烟风机加工的要求和限制，较终的目的就是要保证产品性能优良。因此，需要考虑在应用时不仅要起到良好的绝缘效果也要尽量减少工作时的发热现象。

消防通风排烟-万誉暖通环保-新余通风排烟由江西万誉环保工程有限公司提供。“赣州排烟净化,赣州消防排烟工程,新风排风系统,废气净化除尘”选择江西万誉环保工程有限公司，公司位于：赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储，多年来，万誉暖通环保坚持为客户提供好的服务，联系人：曾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万誉暖通环保期待成为您的长期合作伙伴！