

南都蓄电池GFM-1000E 2V1000AH 工业机房储能备用电源

产品名称	南都蓄电池GFM-1000E 2V1000AH 工业机房储能备用电源
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:南都蓄电池 型号:GFM-1000E 产地:浙江
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

南都蓄电池

功能特点:阀控密封式免维护铅酸蓄电池采用极板、AGM隔板、高纯度电解液及ABS材料池壳制成，综合性能与一般普通阀控铅酸蓄电池相比有如下特点：

1、长寿命

采用添加稀土金属的铅合金制造板栅，比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%;

正板栅筋条，性比传统设计有较大提高。

2、绿色环保

采用分层封口技术，电池的漏酸、爬酸现象，有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。

3、高可靠性

利用的装配工艺结合严谨的质量管理体系，提高电池抗震性能，有效避免电池的虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障;

电池内阻均一性高，大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象。

4、内阻小

采用添加特种超细纤维的隔板，提高正、负极板的反应接触面，使电池内阻大幅度降低，并可以改善在

使用过程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象;

采用50-60kps装配压力，注酸后极群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现。

5、自放电小

使用分析纯级别硫酸电解液，合理的配置添加剂，有效降低电池自放电速率。

生产工采用数控设备经剪切、冲压、折弯加工，独特的静电喷塑工艺，符合国际IP23 标准;

加工材料:电池架采用优质方钢材料，全开放式结构，安装检修方便;

表面处理:钢制部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑，耐酸碱、防锈蚀，颜

色分为灰白(默认发货)等多种可选，产品特点:电池柜采用优质方钢材料，全开放式结构，安装检修方便，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀:产品尺寸:787X900X1205(mm)，重量:53KG;

适用范围。可放置12V100AH 蓄电池32只或12V24(38)H电池64只，标配不含空开和电池串联线

发货说明:因电池柜体积大、重量重，本店模板运费默认为“物流发货”(不指定到货城区，需自提)直达运费，不含二次中转运费，具体运费请根据所需型号、数量和收货地咨询(有快递发货要求的请旺旺咨询)。

说明

1.物流配送

我们会根据客户的要求及收货地址选择物流

2.付款方式

支持货到付款、款到发货、定金20%-50%(适用于老客户定制产品)等.

3.退换货政策

我们将提供 服务，包含7天退换货

4.票据制度采购时请将您单位的资料

邮寄地址及收件人电话提供给销售人员，我们将以快递的形式为您配送(快递费用由我方承担)。

5.包装

为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。

纸箱包装:1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用.

南都蓄电池2V1000Ah使用环境

避免将南都蓄电池与金属容器直接接触，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或燃烧。

使用的充电器在条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。

不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备浦破裂。

将南都电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害。

将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。

不要将电池放在热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。

应用中电池数目超过一只时，请确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害，某些情况下还会伤人。

南都蓄电池电力通信使用规格

GFM-200E	2V	200Ah
GFM-300E	2V	300Ah
GFM-400E	2V	400Ah
GFM-500E	2V	500Ah
GFM-600E	2V	600Ah
GFM-800E	2V	800Ah
GFM-1000E	2V	1000Ah