

上海西门子代理CM1241RS232通讯模块

产品名称	上海西门子代理CM1241RS232通讯模块
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

上海西门子代理CM1241RS232通讯模块

上海励辉自动化科技有限公司推荐S7-1200 CM1241RS232通讯模块 6ES72411AH320XB0

6ES7241-1AH32-0XB0(EAN: 6940408102095 / UPC: 887621416294)COMMUNICATION MODULE CM 1241, RS232

产品信息细节

技术数据

CAx数据

技术数据

SIMATIC S7-1200，通信模块 CM 1241，RS-232，9 针 Sub-D（插针），支持自由端口一般信息产品类型标志CM 1241 RS 232电源电压额定值 (DC)24 V允许范围，下限 (DC)20.4 V允许范围，上限 (DC)28.8 V输入电流耗用电流，大值200 mA; 背板总线，直流 5 V功率损失功率损失，典型值1.1 W接口接口/总线类型RS 232C (V.24)接口数量1点对点联结导线长度，大值10 m集成协议驱动器—自由端口是—ASCII是; 作为库功能可用—Modbus RTU 主站是—Modbus RTU 从站是协议集成协议自由端口—报文长度，大值1 kbyte—每个字符的位数7 或 8—停止位数量1 个（标准），2 个—奇偶校验（默认标配）无奇偶校验；正，奇，标记（奇偶校验位总是为 1）；空白（奇偶校验位总是为 0）3964 (R)—报文长度，大值1 kbyte—每个字符的位数7 或 8—停止位数量1 个（标准），2 个—

奇偶校验（默认标配）无奇偶校验；正，奇，标记（奇偶校验位总是为1）；空白（奇偶校验位总是为0）Modbus RTU 主站—地址范围1至49999（标准Modbus寻址）—从站数量，大值247；从站编号1至247，每个MODBUS网段多32台设备，将网络扩展至大组态时需要更多中继器Modbus RTU从站—地址范围1至49999（标准Modbus寻址）报警/诊断/状态信息诊断功能是诊断显示LED
用于输出端状态是防护等级和防护类别防护等级IP20标准、许可、证书CE标记是CSA许可是UL许可是cULus是FM许可是RCM（原C-TICK）是KC许可是船舶建造许可是环境要求露天情况下大落差0.3m；五个，在发货包装内运行中的环境温度 小值-20 °C 大值60 °C
水平安装，小值-20 °C 水平安装，大值60 °C 垂直安装，小值-20 °C
垂直安装，大值50 °C 允许温度变化5 °C至55 °C，3 °C/分钟运输/储存时的环境温度
小值-40 °C 大值70 °C气压符合IEC 60068-2-13标准要求 操作，小值795 hPa
操作，大值1080 hPa 存放/运输，小值660 hPa 存放/运输，大值1080 hPa相对空气湿度 25
°C时无冷凝运行，大值95%尺寸宽度30 mm高度100 mm深度75 mm重量重量，约150 g

标签及电缆6ES73922XX200AA0 SIMATIC S7300,安全模块标签条(备件),仅用于安全模块
10片/包(单位)6ES73922XY200AA0 SIMATIC S7300,安全模块标签(备件),仅用于安全模块
10片/包(单位)6ES73934AA100AA0 SIMATIC S7300,线缆单元LK393,用于安全模块FMODULESL+和M
可安全地连接到模块端子 5片/包(单位)Distributed Safety 6ES78331FC020YA5 SIMATIC S7,F编程
工具,分布式安全V5.4,单用户浮动授权,CD中包含ESW,SW和相关文档,CLASSA,3种语言版本(德/英/法),可
在STEP7 V5.3 SP3的基础上执行安装6ES78331FC020YE5 SIMATIC S7,F编程工具,分布式安全V5.4,升
级包(从V5.X到V5.4),单用户浮动授权,CD中包含ESW,SW和相关文档,CLASSA,3种语言版本(德/英/法),可在
STEP7 V5.3 SP3的基础上执行安装Safety EPL 6ES78331FC002YX0 SIMATIC S7,分布式安全EPL MASTER, R
OYALTY DUTY 单一安装授权,仅企业合同授权有效6ES78331FC002YX1 SIMATIC S7,分布式安全EPL ROYALT
Y,单一授权用于单一安装软件,不带软件和文档6ES78331FC002YX2 SIMATIC S7,分布式安全EPL MAIN
TENANCE,用于维护ROYALTY 12个月,仅企业合同授权有效STARTER KIT 6ES71953BF030YA0 PROFIsafe Start
erkit V3.5, PROFIsafe starterkit V3.5 according to PROFIsafe profile V2.6.1 Safety Advanced V16 6ES78331FA160YA5 SIM
ATIC S7, F Programming Tool, STEP7 Safety Advanced V16; 工程软件, 单用户浮动授权