

# 服装高频压花机

产品名称	服装高频压花机
公司名称	无锡国弛强包装机械有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市江海西路金山北科技产业园B区235-5号
联系电话	13771522137 13771532177

## 产品详情

服装高频压花机设备特点：

服装高频压花机频率控制

严格按照国际“无线电干扰委员会”（cispr）的规定，采用工业波段27.12/40.68mhz，并设计有周波稳定器和周波漏磁抑制装置，对外界设备的干扰极小，15kw对人体无辐射（15kw以上必须穿专用防辐射服）。

服装高频压花机火花压制器：

设有高灵敏度火花抑制电路，能准确检出产生火花的不平衡电流，于产生火花瞬间迅速切断振荡回路抑制火花，使模具、原料及产品的损害降到最低程度，同时警告灯也会发亮警告。

服装高频压花机强力式机头：高频高周接触面采用导电良好的铝材及低损耗同轴谐振器，高频屏蔽发射桶，采用日本最新纯铝整桶冲裁技术改变传统的铁皮加铜皮式缝合式技术，使高频输出更加稳定，屏蔽辐射更强。输出波形良好，品质因数极高，出力特强，最大压力可达400kgs，熔接迅速。

服装高频压花机振荡电流控制设定：输出功率可借调谐器依电极的大小和物料的厚度调节，根据产品大小，厚度设定所需振荡电流，以控制熔接程度，能保证产品熔接质量的均一性，能大大的降低熔接时间，提高机器的生产速度。服装高频压花机安全保护：设有过压、过流保护装置，在工作异常时可自动切断高压以保护振荡管及整流器，同时可避免不当操作引起的频率漂移。

服装高频压花机设备技术参数：

---

品名：服装高频压花机

型号：hq-5kw hq-8kw hq-15kw hq-25kw 高周输出：5000w 6000w 8000w 10000w 12000w

电源电压：380v 3 ac 50/60hz 电源输入：9000va 10000va 13000va 15000va 18000va  
振荡频率：27.12mhz 加压方式：气动> 工作极板尺寸(mm)：200\*350 400\*600  
机械活动距离(mm)：70 180 200  
机械尺寸(mm)：1700 × 1080 × 1450 2630 × 680 × 1780 1200 × 2600 × 1750  
净重：350kg 400kg 450kg 500kg 550kg  
备注：10kw以上机械型定做；机器因升级，如有设计更改，恕不另行通知，敬请谅解。

服装高频压花机设备适用范围：服装高频压花机用于各种聚氯乙烯(pvc)为主的塑胶熔接、焊接等，并将不同形状泡罩或泡壳塑胶材质自动焊接同时自动切边。适用于双面吸塑焊接，吸塑泡壳与纸卡封合，特殊塑胶材质(pe, ps, pc, pet, petg)的封合，30%以上pvc材质塑料焊接最好。吸塑包装(包括上下双泡罩热合切边，泡罩与纸板热合)，汽车内饰件、商标、文具盒、雨衣、吹气玩具、塑料封面，凉液垫，鞋类制品、坐垫，各种包装袋，手提软袋等的热合加工，各种凹凸形状的花纹图案、字母文字的压制，烫金等。

服装高频压花机设备适用产品：用于雨衣、雨裤、下水裤、雨披、膜材、建筑膜材、膜结构、膜结构热合机、充气建筑、大型充气玩具、模型玩具、气膜雕塑、膜式工程、索膜结构、膜结构公司、充气模型、充气游泳池、气膜、张拉膜、遮阳、帐篷、膜结构伞、野战油库、索膜、快速门、气膜、游乐设备、彩球气模、塑料包装、充气建筑物、灯箱布、灯箱制作、灯箱、电脑喷绘、户外喷、3m地垫、3a地垫、防尘垫、地垫、喷丝地垫、3a宝丽美地垫、电梯垫、地垫、汽车内饰、遮阳板、汽车脚垫、输液袋、输血袋、引流袋、导尿管、氧气袋、牙片、热宝、充氧器、旅游鞋、商标、包装袋、旅游制品、游泳圈、名片夹。

注：本设备为标准型号，以上规格如有变动，恕不另行通知！也可以根据客户要求改动。

想了解更多关于服装高频压花机的相关信息，可在本站继续浏览，同时可以根据客户的产品要求来料试样或者请电话联系。

无锡服装高频压花机包装机械有限公司-----欢迎客户来电咨询。

联系人：田清涛13771532177 qq：136929659

地址：无锡北塘区金山北科技园90号（火车站汽车站旁）

无锡服装高频压花机包装机械有限公司拥有专业的销售、生产、售后维修团队，最新的技术支持力量，为广大客户排忧解难，为客户提供最优质的产品，并为各行业客户提供各种机型的维修、改装、调试服务，如果您对于服装高频压花机这款产品还有什么疑问请立即咨询田经理解决。