

销售示波器E3632A收购安捷伦E3632A

产品名称	销售示波器E3632A收购安捷伦E3632A
公司名称	深圳市普惠仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区赛格电子市场2C06
联系电话	86-075529768532 18923854191

产品详情

销售示波器e3632a收购安捷伦e3632a李生

深圳普惠仪器有限公司

联系人:李建强 手机:13590197610

电话:0755-29489781 传真:0755-29768532

qq:547846184 email:szpuhui17@163.com 地址:深圳赛格电子市场2c06

e3632a|agilent e3632a 120w电源|15v,7a / 30v,4a 品牌:美国安捷伦|agilent 惠普|hp
agilent e3632a 主要技术指标 额定输出 量程1:0至15v,7a 量程2:0至30v,4a
编程精度(25°C±5°C) 电压:0.05%+10mv 电流:0.2%+10ma
纹波和噪声(20hz至20mhz) 正常模式电压:<350µvrms/2mvpp
正常模式电流:<2marms 共模电流:<1.5µarms 读回精度(25°C±5°C)
电压:0.05%+5mv 电流:0.15%+5ma

描述:e3632a-e3634a 120-200w gpib 单路输出电源提供双量程输出,并且外形小巧,适合作为台式电

源使用。它还拥有低输出纹波和噪声特性,并内置测量和基本编程功能,以及gpib和rs232接口

。

agilent e3632a 120w gpib 单路输出电源是为手动测试和基本自动测试优化设计的高性能电源。它将台

式电源的功能和系统电源的特性完美地集于一身,可帮助改善测量质量并缩短测试时间 详细资料:
概述

agilent e3631a是三路输出的可编被dc电源,具传统的agilent质量和可靠性能符合最严格要求工程要求

。低噪声与优良的调整性能

0.01%的负载与线路调整能力保持了输出的稳定，该线性电源规定了常模电压噪声和共模电流噪声，低常

模指标保证了为精密电路提供纯净的电源，而代共模指标提供了与工频注入电流的隔离。面板操作输出电压和电流可同时在前面板清晰的真空装光显示器上进行监视。您可使用一个旋钮按所需要的分辨

率设置输出，以进行精确，快速和方便的调整。保存和调用键使您能保存和调用3种经常使用的状态。输

出通/断旋钮能启用和禁用输出。隔离

所有输出均与机箱地和远地接口隔离。在职agilent e3631a中，6v电源与（25v电池隔离，从而被测量电

路之间的任何干扰减到最小。

agilent e3632a单路电源的特点 · 105/120w功率 · 单路输出，双量程 · 低噪声，极好的调整能力

· gpib/rs-232标准 · 远地检测，ovp和ocp能力 · 16bit可编程分辨率与高准确度

注：本公司长期回收/销售二手仪器，维修实力雄厚,自主元件级维修综合测试仪,网络分析仪，高频信号源,频谱仪,示波器,失真仪，功率计，彩色信号发生器，函数信号发生器，直流电子负载，信纳仪，调制度表，安规测试仪，音频分析仪，毫伏表，扫频仪,频率计,电桥,电话机测试仪等等。