

不可折叠物流静音手推车PLA150-T2

产品名称	不可折叠物流静音手推车PLA150-T2
公司名称	杭州朗固金属制品有限公司
价格	625.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区临平映荷街137号
联系电话	86-057189180201 18257119215

产品详情

超静音手推车pla150-t2

车板外形：730(l)*490(w)

下层车板高度：170mm

上层车板高度：670mm

扶手高度：860mm

脚轮直径：100mm

自重：12.2kg

最大载重：150kg

--	--	--

朗固静音手推车由塑料车板、粉体涂装扶手（可折倒、固定）、静音脚轮（尼龙支架、铁板支架）等组成。

塑料车板：主材料由聚丙烯塑料俗称为"pp"，加上其它成份材料组成。

特点：重量轻有韧性，抗冲击、耐腐蚀、防滑设计。

扶 手：采用spcc无缝钢管，厚度1.8-2.0mm。表面采用国际先进的环保粉体涂装工艺。

特点：高档美观、耐用性强。静音脚轮：轮架采用特殊尼龙加各种其它成份组成。

特点：耐腐蚀、韧性强、抗冲击，具有独特的美观性。脚轮轴承：采用特制6200和6303滚珠轴承，精密轴承的游隙标准，使脚轮更具润滑，且滚动阻力小，静音等特性。脚轮橡胶：采用日本配方标准。以天然橡胶为主，另加其它配方材料，使轮子具有良好的弹性，耐磨性、无拖痕，脚轮整体的耐冲击性极强。静音手推车性能测试（日本jis标准）：

根据日本jis标准b8720规定 一：载重 150kg系列静音手推车额定载重 启动力必须在10kg以下

300kg系列静音手推车额定载重 启动力必须在14kg以下 二：车板 对塑料车板中心位置加额定承重4倍的力进行测试，车板不可断裂，板弯曲小于7mm，并在15分钟恢复正常。

三：扶手 启动力6倍的力加在扶手上1分钟，解除后，扶手不可有任何变形、松动等现象发生。

根据日本jis标准b8723规定 四：脚轮 额定承重3倍的重量对脚轮加压，3分钟后解除测试重力，脚轮支架不变行，转动轴、导向轴必须无间隙、松动现象发生。 五：朗固 静音手推车脚轮走形测试：

在额定载重的情况下，以时速4公里匀速连续走形10公里，脚轮橡胶不可由于发热而变形、磨损、裂缝等现象。

以下是其它静音手推车的介绍：