

# 甲硫醇检测仪 便携式甲硫醇检测仪

产品名称	甲硫醇检测仪 便携式甲硫醇检测仪
公司名称	济南道佳电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南市天桥区济洛路170号院内48幢227号
联系电话	86-053168804611 18615658987

## 产品详情

甲硫醇检测仪djy2000

供应甲硫醇检测仪 便携式甲硫醇检测仪djy2000

甲硫醇检测仪 甲硫醇浓度检测仪 甲硫醇泄漏检测仪 泵吸式甲硫醇检测仪 便携式甲硫醇检测仪 手持式甲硫醇检测仪

甲硫醇检测仪，甲硫醇浓度检测仪，甲硫醇泄漏检测仪，泵吸式甲硫醇检测仪，便携式甲硫醇检测仪，手持式甲硫醇检测仪

甲硫醇检测仪是一款连续检测甲硫醇气体浓度的本质安全型设备，仪器采用进口世界著名传感器厂商的传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，同时内置气体采样泵，测量结果更准确快速。甲硫醇检测仪内部采用大容量镍氢可充电池，超长待机；数字lcd背光液晶屏幕显示，清晰直观；具有二级声光报警功能，对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示；甲硫醇检测仪外观采用特殊高强度abs工程塑料，时尚外形设计，美观、手感好、耐用。

甲硫醇检测仪的特点：

采用原装进口高精度电化学原理传感器

usb接口高速数据传输，可下载打印数据

液晶点阵显示技术，可显示气体种类，气体单位，气体浓度值，测量最大值，当地时间，环境温度等

支持中英文操作界面，切换简单方便

气体浓度单位ppm、mg/m<sup>3</sup>可快速切换显示

内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调

防爆合格认证，防爆等级：exia ct4

甲硫醇检测仪的功能：

监测环境中或密闭空间中甲硫醇气体浓度并报警

带自校验功能，零点标定功能，使气体监测更准确，更可靠

一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰

带温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿

两级声光报警，报警点可自行设置

大容量锂聚合物充电电池

泵吸式采样方式，泵的吸力大小可调

外壳采用高强度特殊工程塑料，防滑，防水，防尘，防爆

精美高档的铝合金手提箱

甲硫醇检测仪的技术参数：

被测气体：甲硫醇（CH<sub>4</sub>S）

检测原理：电化学原理

采样方式：泵吸式，流量可达1l/min，泵的吸力大小有十个档位可调

量程：0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm（量程可选，未列出量程可订制）

分辨率：0.01ppm

精度：2%fs

信号输出：usb接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）

响应时间：10s

恢复时间：10s

重复性：±1%

线性误差：±1%

零点漂移：  $\pm 1\%$  (f.s/年)

显示技术：液晶点阵显示技术

操作语言：支持中英文

气体单位：支持多个气体单位切换显示

工作温度：-40 ~ 70

工作湿度:0-95%rh

防爆等级:exia ct4

防护:ip66

报警方式:声、光、振动

工作时间:100小时（关泵）

尺寸:205\*75\*32mm

重量:300g