

甲醇检测仪 便携式甲醇检测仪

产品名称	甲醇检测仪 便携式甲醇检测仪
公司名称	济南道佳电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南市天桥区济洛路170号院内48幢227号
联系电话	86-053168804611 18615658987

产品详情

甲醇检测仪djy2000

供应甲醇检测仪 便携式甲醇检测仪djy2000

甲醇检测仪 甲醇浓度检测仪 甲醇泄漏检测仪 泵吸式甲醇检测仪 便携式甲醇检测仪 手持式甲醇检测仪

甲醇检测仪，甲醇浓度检测仪，甲醇泄漏检测仪，泵吸式甲醇检测仪，便携式甲醇检测仪，手持式甲醇检测仪

djy2000型甲醇检测仪具有响应速度快、稳定性好、灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、携带方便等优点，同时内置气体采样泵，泵的吸力大小可调节，测量结果更准确快速。甲醇检测仪采用进口电化学传感器，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。甲醇检测仪具有二级声光报警功能，对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示。甲醇检测仪外观采用特殊高强度abs工程塑料，时尚外形设计，美观、手感好、耐用。

甲醇检测仪的特点：

采用原装进口高精度电化学原理传感器

usb接口高速数据传输，可下载打印数据

液晶点阵显示技术，可显示气体种类，气体单位，气体浓度值，测量最大值，当地时间，环境温度等
支持中英文操作界面，切换简单方便

气体浓度单位ppm、mg/m³可快速切换显示

内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调

防爆合格认证，防爆等级：exia ct4

甲醇检测仪的功能：

监测环境中或密闭空间中甲醇气体浓度并报警

带自校验功能，零点标定功能，使气体监测更准确，更可靠

一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰

带温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿

两级声光报警，报警点可自行设置

大容量锂聚合物充电电池

泵吸式采样方式，泵的吸力大小可调

外壳采用高强度特殊工程塑料，防滑，防水，防尘，防爆

精美高档的铝合金手提箱

甲醇检测仪的技术参数：

被测气体：甲醇（CH₄O）

检测原理：电化学原理

采样方式：泵吸式，流量可达1l/min，泵的吸力大小有十个档位可调

量程：0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm（量程可选，未列出量程可订制）

分辨率：0.01ppm、0.1ppm、1ppm（分辨率与所选量程相关）

精度：2%fs

信号输出：usb接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）

响应时间：10s

恢复时间：10s

重复性：±1%

线性误差： $\pm 1\%$

零点漂移： $\pm 1\%$ (f.s/年)

显示技术：液晶点阵显示技术

操作语言：支持中英文

气体单位：支持多个气体单位切换显示

工作温度：-40 ~ 70

工作湿度：0-95%rh

防爆等级：exia ct4

防护：ip66

报警方式：声、光、振动

工作时间：100小时（关泵）

尺寸：205*75*32mm

重量：300g