

维谛NetSure531 CAA-X5铁路机房电源 维谛48v300A数字电源化系统

产品名称	维谛NetSure531 CAA-X5铁路机房电源 维谛48v300A数字电源化系统
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	65000.00/套
规格参数	品牌:维谛 型号:531 CAA-X5 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

维谛NetSure531 CAA-X5铁路机房电源 维谛48v300A数字电源化系统

高可靠

- ?超宽工作温度范围-40 ~ +75 （50 以上降额），环境适应能力强，适用于各种区域
- ?宽电压输入范围80 ~ 300Vac，超强电网及油机适应
- ?交流侧、直流侧、信号侧全方位防雷设计，提升系统防雷能力
- ?具有Walk-in功能，启动时避免对前级变压器和油机的冲击
- ?电力专用通信电源系统采用电力行业专用固定端子接线、分路状态指示等设计，易于操作和维护
- ?铁路专用通信电源系统依据铁道行业标准标准设计

高效节能

- ?普效模块效率 > 93%，高效模块效率 > 96%，节省用户电费支出
- ?具有休眠及高效-普效模块混插节能技术，提高运行效率
- ?具备风机智能调速功能，降低系统损耗并延长风机使用寿命

智能化

?具有RS232接口、网口（选配）和智能干接点，组网灵活

?5寸大屏液晶显示，人机界面友好，操作维护方便

?完善的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池的使用寿命

使用方便

?全正面维护设计

?整流模块无损伤热插拔，可在线维护，方便快捷

?整流模块具有独立的ID识别功能，便于用户的资产管理

?整流模块功率密度高达38W/inch³，预留更多走线和操作空间

应用场景

?发电厂通信机房

?电力行业变电站、变电所通信机房

?铁路、地铁通信站和通信机房

特高可靠

超宽工作温度范围-40 ~ +75（50 以上降额），环境适应能力强，适用于各种区域。

宽电压输入范围80 ~ 300Vac，超强电网及油机适应。

交流侧、直流侧、信号侧全方位防雷设计，提升系统防雷能力。

具有Walk-in功能，启动时避免对前级变压器和油机的冲击。

电力专用通信电源系统采用电力行业专用固定端子接线、分路状态指示等设计，易于操作和维护。

铁路专用通信电源系统依据铁道行业标准设计。

高效节能

普效模块效率 > 93%，高效模块效率 > 96%，节省用户电费支出。

具有休眠及高效-普效模块混插节能专利技术，提高运行效率。

具备风机智能调速功能，降低系统损耗并延长风机使用寿命。

智能化

具有RS232接口、网口（选配）和智能干接点，组网灵活。

5寸大屏液晶显示，人机界面友好，操作维护方便。

完善的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池的使用寿命。

使用方便

全正面维护设计。

整流模块无损伤热插拔，可在线维护，方便快捷。

整流模块具有独立的ID识别功能，便于用户的资产管理。

整流模块功率密度高达38 W/inch³，预留更多走线和操作空间。