上海路桥3R2615雷蒙磨粉机

产品名称	上海路桥3R2615雷蒙磨粉机
公司名称	上海坤克路桥机械设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	上海浦东新区川沙路5558号
联系电话	86-02136044441 13916762285

产品详情

上海路桥3r2615雷蒙磨粉机，该机优点多：1.效率高、电耗少、占地面积小，一次性投资小。2.成套性强，从块状物料到成品粉子自成一个生产体系。
3.转动装置采用密封齿轮箱，转动平稳，运转可靠。4.主要易损件采用优质高锰钢、提高其耐磨性。

雷蒙磨粉机的应用范围：雷蒙磨是由国外引进的一种粉磨设备，该雷蒙磨粉机广泛适用于莫氏硬度不大于8级，湿度在6%以下的非易燃易爆的矿业、化工、冶金、建材等行业320多种物料的高细制粉加工 (重晶石、方解石、石灰石、钾长石、白云石、玻璃、石膏、保温材料等)，成品粒度在80-480目范围内任意调节，最细可达600目。

雷蒙磨粉机的组成部分：主要由主机、分析机、管道装置、鼓风机，根据用户需要可配备破碎机、提升机、电磁振动给料机、电控柜等组成。辅助设备有颚式破碎机
、斗式提升机、电磁振动给料机、电控柜等，用户可以根据现场情况灵活选择。

雷蒙磨粉机的工作过程：物料经破碎机粉碎到所需粒度后，由提升机将物料送至储料仓，再经电磁振动喂料机将物料均匀的送到磨辊磨环之间，因磨辊的滚动而达到粉碎的目的。物料研磨后的细粉随鼓风机循环风被带入分析机进行分选，料度过粗的物料落回重磨，合格的细粉则随气流进入成品旋风集粉器，经出粉管排除。

雷蒙磨粉机型号规格：

规格	磨辊个数	磨辊尺寸（mm）	最大进料粒度（mm）	成品粒度（目）	时产量(t)	主机功率（kw）	风机功率kw）	
3r2615	3	260*150	15-20	80-800	0.28-3	18.5	15	