

深喉型气动冲床 安全型气动冲床 标准气动冲床

产品名称	深喉型气动冲床 安全型气动冲床 标准气动冲床
公司名称	玉环方博机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江台州玉环汽摩园工业区
联系电话	0576-87216855 13967655592

产品详情

安全型深喉式气动压力机，精密气动压力机，采用微电脑控制系统，模式可选择手动、半自动、全自动方式。可增加加热模具、温度控制及压力传感器。结构简单，采用气动技术，实现一台空压机可以同时供多台气动冲孔机工作，较电动冲床更加节能。减少电耗损。操作简单，安全性较高，采用脚踏开关来控制电磁阀，结构简单，故障率低，提高生产效率。有意者请致电：13967655592
0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbo.cn@163.com或者登陆我司官网www.fangbo.cn.com

fbq-atl系列 安全型深喉式气动压力机 fbq-atl series of long deed throat pneumatic press machine)

根据客户需求可定做非标准压机 (non-standard press can be customized according to customer demand.)

产品特点(product feature)

- 1.以压缩空气为动力源，操作简单。(compressed air as power source , easy to operate.)
- 2.用电脑控制器控制，占用空间小，操作方便，外形美观。(adopt microcomputer control , use small space , easy to operate , beautiful appearance.)
- 3.配带滑板，操作方便，安全可靠，效率高。(equiped push cylinder , convenient to operate , safety reliable , high efficiency.)
- 4.没有油压系统待机时产生的噪音，可节省电力消耗从而降低生产成本。(no hydraulic system noise , can save electricity consumption and thus reduce production costs.)
- 5.出力调整容易，只要调整汽压压力，就能达到所需压力。(output adjustment as easy as adjusting the air pressure , can achieve the required pressure.)
- 6.安全设计，采用双手操作，设有急停和上下点动功能。(safety design , using both hands to operate , with mergency stop and jog up and down function.)

7.多功能用途，适用于压入轴承、冲孔、铆合、装配、切断等。（multi-use，for pressing，punching，riveting，assembly，cutting and so on.）

8.操作是如需快速下降，可选配快速排气阀。（higher fast-forward speed requested，quick exhaust valve can be configured（optional））

技术参数 technical parameters

model	型号	单位unit	fbq-atl700
max working height	最大工作高度	mm	220
cylinder stroke	气缸行程	mm	100
table size	工作台尺寸	mm	240 × 180
using pressure	使用压力	mpa	0.4-0.7
mold mounting hole	模柄尺寸	mm	22
power	电源	v	ac220
using pressure	使用压力	单位unit	理论压力theory pressure
0.4	0.4	mpa	4.58kn(458kgf)
0.5	0.5	mpa	5.73kn(573kgf)
0.6	0.6	mpa	6.87kn(687kgf)
0.7	0.7	mpa	8.02kn(802kgf)
weight	重量	kg	175

