

# 数控单柱液压机 3吨单柱液压机 弓形液压机

产品名称	数控单柱液压机 3吨单柱液压机 弓形液压机
公司名称	玉环方博机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江台州玉环汽摩园工业区
联系电话	0576-87216855 13967655592

## 产品详情

精密液压机，数控型单臂液压机，带有压力传感器可准确显示实际压力，提高产品质量，单柱液压机具有独立的动力机构和电气系统，采用按钮集中控制，可实现调整、手动及半自动三种工作方式机器的工作压力、压制速度，空载快下行和减速的行程和范围，均可根据工艺需要进行调整，并能完成顶出工艺可带顶出工艺、拉伸工艺三种工艺方式，每种工艺又为定压，定程两种工艺动作供选择，定压成型工艺在压制后具有顶出延时及自动回程。单柱液压机具有广泛的通用性，适用于各种塑性材料的加工和成形，如挤压、弯曲、折边、拉伸等，同时液压机也可用于各种塑料、粉末制品的压制成形。此外单柱液压机还可以用于制品的校正、压装和整形等。有意者请致电：13967655592

0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbo.cn@163.com或者登陆我司官网www.fangbo.cn.com

fbv-cc-g系列 精密数控单柱液压机 (fbv-cc-g series of cnc single-column hydraulic press.)

根据客户需求可定做非标准压机 (non-standard press can be customized according to customer demand.)

产品特点(product feature)

- 1.c型机身设计，整体铸造，性能稳定，占用空间小，方便操作。(the c-body design, whole body cast, stable performance, use small space and easy to operate.)
- 2.采用plc控制，在屏幕上任意设定动作速度、压力、时间、准确、精度高。(with plc control, easy programming process control action, positioning accuracy, high precision.)
- 3.可选配有压力传感器，显示实际压力，可设置压力范围检测压装的产品是否合格。(equipped with pressure sensors, displays the actual pressure, pressure range can be set to detect the product is qualified or not.)
- 4.安全设计，采用双手操作，设有急停和上下点动功能。(safety design, using both hands to operate, with emergency stop and jog up and down function.)

5.按键与脚踏两种循环启动方式。（ key and foot switch two cycle start modes. ）

6.广泛应用于轴承、齿轮等精密零部件的压装。（ widely used for bearing , gears and other precision press-fit parts. ）

7红外线保护装置。（ infrared protection can be configured. ）

技术参数 technical parameters

specifications	规格	单位/unit	fby-cc03g
theoretical output pressure	理论出力	kn	30(3t)
rated oil pressure	额定油压	mpa	10
max stroke	最大行程	mm	150
max opening height	最大开口宽度	mm	390
throat depth	喉深	mm	140
feeding speed	下行工进速度	mm/s	10~100
return speed	回程速度	mm/s	10~170
the size of the working table	工作台尺寸	mm	400 x280
the height of the working table	工作台距地面高度	mm	730
mold mounting hole	模柄尺寸	mm	22
power of motor	电机功率	kw	2.2
power(3 ac,50hz)	电源(3 ac,50hz)	v	380
weight	重量	kg	450

我司油压机提供1-500吨的定制服务！