快速单注液压机 弓形液压机 单臂精密液压机

产品名称	快速单注液压机 弓形液压机 单臂精密液压机
公司名称	玉环方博机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江台州玉环汽摩园工业区
联系电话	0576-87216855 13967655592

产品详情

快速单柱液压机，弓形小型液压机，10吨单臂油压机， 我司单柱液压机设有独立的液压与电器控制系统，采用按钮集中控制，可实现定程和定压两种成型工艺，具有压力显示和行程、压力调节等功能。 可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。 有意者请致电：13967655592 0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbocn@163.com或者登陆我司官网www.fangbocn.com

fby-cp系列 快速单柱液压机（fby-cp series of single-column hydraulic press）

根据客户需求可定做非标准压机（non-standard press can be customized according to customer demand.）

产品特点(product feature）

1.c型机身设计，占用空间小，方便操作。（the-c-body design，use small space and easy to operate.）

2.全油压系统，压力大，工作性能稳定可靠。（all hydraulic systems，greater pressure stable and reliable performance.）

3.油缸配有充液阀，动作速度快，效率高。（with a filling valve，have a high speed.）

4.下压行程具有快进和工进两种速度，快进速度提高工作效率，工进速度可任意调节，保护模具，提高产品质量。（downward movement with the fast and feeding speed，the fast forward improve product quality.）

5.安全设计，采用双手操作，设有急停和上下点动功能。（safety design，using both hands to operate，with mergency stop and jog up and down function.）

6.按键与脚踏两种循环启动方式。（key and foot switch two cycle start modes.）

7.广泛用于零部件的压型、压弯、冲孔、压印，及轴类零件的校正和压装等。（widely used in parts of the press forming，stretching，bending，punching，stamping，shaft alignment and press-fit，ect.）

8.红外线保护装置（选用）。（infrared protection can be configured（optional）.）

技术参数 technical parameters

specifications	规格	单位/unit	fby-cp10
theoretical output pressure	理论出力	kn	100（10t）
rated oil pressure	额定油压	mpa	11
max stroke	最大行程	mm	200
max opening height	最大开口宽度	mm	380
throat depth	喉深	mm	200
fast-forward speed	快进速度	mm/s	200
feeding speed	工进速度	mm/s	10~70
return speed	回程速度	mm/s	150
the size of the working table	工作台尺寸	mm	500×400
the height of the working table	工作台距地面高度	mm	830
mold mounting hole	模柄尺寸	mm	φ32
power of motor	电机功率	kw	3.7
power(3φac,50hz)	电源(3φac,50hz)	v	380

weight	重量	kg	990

我司油压机提供1-500吨的定制服务！