

弓形精密液压机 单柱液压机 立式单柱液压机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 弓形精密液压机 单柱液压机 立式单柱液压机 |
| 公司名称 | 玉环方博机械有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江台州玉环汽摩园工业区 |
| 联系电话 | 0576-87216855 13967655592 |

产品详情

35吨中型液压机，数控精密液压机，弓形精密液压机，单柱液压机，立式单柱液压机，可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。有意者请致电：13967655592 0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbo.cn@163.com或者登陆我司官网www.fangbo.cn.com

fb-y-kc-p系列 高精度数控单柱液压机 (fby-kc-p series of cnc single-column hydraulic press)

根据客户需求可定做非标准压机 (non-standard press can be customized according to customer demand.)

产品特点(product feature)

- 1.c型机身设计，整体铸造，性能稳定，占用空间小，方便操作。（ the c-body design , whole body cast , stable performance , use small space and easy to operate. ）
- 2.采用plc控制，在屏幕上任意设定动作速度、压力、时间、准确、精度高。（ with plc control , easy programming process control action , positioning accuracy , high precision. ）
- 3.可选配有压力传感器，显示实际压力，可设置压力范围检测压装的产品是否合格。（ equipped with pressure sensors , displays the actual pressure , pressure range can be set to detect the product is qualified or not. ）
- 4.安全设计，采用双手操作，设有急停和上下点动功能。（ safety design , using both hands to operate , with emergency stop and jog up and down function. ）
- 5.按键与脚踏两种循环启动方式。（ key and foot switch two cycle start modes. ）
- 6.控制方式可根据客户的要求做更改。（ control mode can change according to customer requirements. ）

7.配有充液阀，动作速度快。（ with a filling valve ， have a high speed. ）

8.广泛应用于轴承、齿轮等精密零部件的压装，以及浅拉伸等。（ widely used for bearing ， gears and other precision press-fit parts. ）

9.红外线保护装置，压力传感器（选配类）。（ infrared protection and pressure sensor can be configured (optionsl) .

| specifications | 规格 | 单位unit | fbv-kc35p |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|
| theoretical output pressure | 理论出力 | kn | 350 (35t) |
| rated oil pressure | 额定油压 | mpa | 17.5 |
| max stroke | 最大行程 | mm | 260 |
| max opening height | 最大开口高度 | mm | 530 |
| throat depth | 喉深 | mm | 250 |
| fast-forward speed | 快进速度 | mm/s | 200 |
| working speed | 工进速度 | mm/s | 10 ~ 30 |
| return speed | 回程速度 | mm/s | 10 ~ 120 |
| the size of the working table | 工作台尺寸 | mm | 600 × 540 |
| spin riveting motor power | 工作台高度 | mm | 810 |
| spindle motor speed | 模柄尺寸 | mm | 40 |
| power of motor | 电机功率 | kw | 5.5 |
| power(3 ac,50hz) | 电源(3 ac,50hz) | v | 380 |
| | | | |

| | | | |
|--------|----|----|------|
| weight | 重量 | kg | 2200 |
|--------|----|----|------|

各种规格产品均可定制！