科华UPS电源160KVA塔式可并机

产品名称	科华UPS电源160KVA塔式可并机
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:160KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

科华UPS电源160KVA塔式可并机

KELONG YTG 系列中大功率 UPS,采用业内成熟的相 控整流技术,配以***的功率器件和逆变模块、智能 化多模式电池管理技术和丰富的电源管理软件、强化的组 合机柜结构,为负载提供***、高可靠的正弦波不间断 电源,具有良好的***和用户基础。

额定输入电压: 380/400/415 (L-L) Vac

额定输出电压:380/400/415 (L-L) Vac

额定频率:50/60Hz

拓扑结构:双变换在线式

输入输出制式:三相输入三相输出

输出隔离变压器,可靠性高,具有***的抗冲击、抗短路特性,为所接关键负载提供限度的保护

业内成熟的相控整流技术,适应各种恶劣工业电网环境,可靠性极高

强化的组合结构机柜,可选配各类 IP 防护,适用于各种恶劣工业环境

科华UPS电源160KVA塔式可并机优化电路设计,提高电路集成度与抗干扰能力,性能更加稳定

超宽的市电输入范围,能适应不同环境的电网范围

避免市电与电池的频繁切换,延长蓄电池工作寿命

智能发电机控制,更好解决发电机配置及控制,使二者兼容性更强

功能强 的触摸屏显示界面

尺寸彩色触摸屏设计,更符合人体工程学与设计美学,操作人性化

开关机双键组合,软硬结合双重防护; EPO 按钮带防护盖紧急关断,防误操作设计,安全双升级

丰富的液晶屏显示及 LED 指示灯显示整机运行状态及工作参数,辅助生动的能量流动态拓扑,清晰直观

人机界面友好,贴近客户使用习惯,软件功能丰富,便于用户信息读取及操作

更换电池工作完毕后,用万用表检查电池组的总电压情况、电池组的正负极和中性线的接线情况。确保电池组和UPS主机都正常后,合闭电池组的开关,使UPS不间断电源系统恢复正常工作。然后检测UPS的工作电压、电流、充电电压、工作状态等情况并做好记录。由一人观察主机液晶显示屏里面的参数和实际的是否一致,电池时间参数进行调试设置,确保电池在正常的寿命期间不会出现错误的报警提示。UPS主机调试正常后,断开UPS主机的输入电源开关,模拟市电故障中断,测试UPS系统是否能正常由市电转为电池组后备电源供电,确保机房机柜内的设备正常运行。在电池更换工作完成之后,对UPS房进行打扫清洁,清理杂物,保证UPS房的良好环境。恢复电池更换之前,机房内所做的准备工作。而且应使新电池组充电至24小时左右,确保新电池充满电量。我公司以可靠的产品质量及完善的售后服务,赢得了广大客户的信赖,服务承诺如下: