

# 广西柳州复合蓄排水板

产品名称	广西柳州复合蓄排水板
公司名称	广西省柳州市能业物资有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	
公司地址	柳州市柳邕路225号
联系电话	86-07722690897 18077220617

## 产品详情

排水板是由聚苯乙烯（hips）或者是聚乙烯塑胶底板经过冲压制成圆锥突台（或中空圆柱形多孔）而成，圆锥突台的顶面胶接一层

过滤土工布，以阻止泥土微粒通过，从而避免排水通道阻塞，使孔道排水顺畅。

传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层，使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水

层，将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、还能降低建筑物的荷载。园林工程：车库顶板绿化、屋顶花园、足球场、高尔夫球场、浴场工程

市政工程：道路路基、地铁隧道 建筑工程：建筑物基础上层或下层、

地下室内外墙体、屋面防渗和隔热层等 交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层

1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。

2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自

然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。 4.地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板

，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直致集水坑。 5.在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空隙畅通。 6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量；地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。 7.回填土是粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就松很容易滤水。 8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1 - 2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以，保持排水畅通。

汤经理，18077220617