

大型臭氧发生器 青岛中通臭氧科技 黑龙江臭氧发生器

产品名称	大型臭氧发生器 青岛中通臭氧科技 黑龙江臭氧发生器
公司名称	青岛中通臭氧科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛汽车产业新城（即墨）康泉二路十号
联系电话	13864825951 13864825951

产品详情

臭氧发生器中广泛使用，但制造成本较高。按臭氧发生器结构划分，有间隙放电式（DBD）和开放式两种。间隙放电式的结构特点是臭氧在内外电极区间的间隙内产生臭氧，臭氧能够集中收集输出使用其浓度较高，如用于水处理。开放式发生器的电极是露在空气中的，所产生的臭氧直接扩散到空气中，因臭氧浓度较低通常只用于较小空间的空气灭菌或某些小型物品表面消毒。间隙放电式发生器可代替开放式发生器使用。但间隙放电式臭氧发生器成本远高于开放式

济型的开放式臭氧发生器，它包括有气源开放式和无气源开放式两种好选有气源机型。该类臭氧发生器结构简单价格低廉，但工作时温度和湿度影响臭氧发生量。上述开放式臭氧发生器属简单的臭氧装置，对于要求高的场所空气处理也应选择高浓度臭氧发生器。空气处理时按20-50mg/m³标准投放，食品药行业选高值。可根据空间大小换算即得出臭氧的总用量（即臭氧发生器产量）。用于水处理时必须选购高浓度臭氧发生器（臭氧浓度大于12mg/L），低浓度臭氧处理水是无效的。高浓度臭氧发生器为标准配置含气源及气源处理装置和臭氧发生装置。小型的可设计成一体式机型产量在5-200g/h间，大中型臭氧发生器基本以机组形式存在

水处理臭氧应用分析

将混凝或活性污泥法与臭氧化联合，可以有效地去除色度和难降解的有机物，紫外线照射可以活化O₃分子和污染物分子，加快反应速度，大型臭氧发生器报价，增强氧化能力，降低臭氧消耗量。

臭氧在水处理中的应用水经臭氧发生器处理，多功能臭氧发生器，可达到降低COD、杀菌、增加溶解氧、脱色除臭、降低浊度几个目的。臭氧的消毒能力比氯更强。对脊髓灰质炎病毒，黑龙江臭氧发生器，

用氯消毒，保持0.5~1mg/L余氯量，需1.5~2h，而达到同样效果，用臭氧消毒，保持0.045~0.45mg/L从剩余0.3

臭氧的消毒能力比氯更强。对脊髓灰质炎病毒，用氯消毒，保持0.5~1mg/L余氯量，臭氧发生器一体机，需1.5~2h，而达到同样效果，用臭氧消毒，保持0.045~0.45mg/L从剩余0.3，只需2min。若初始O₃超过1mg/L，经1min接触，病毒去除率可达到99.99%。

青岛中通臭氧科技有限公司在臭氧化法水处理、污（废）水处理与回用、海水净化，雨水回用、二次供水消毒；臭氧化法果蔬保鲜、净化；臭氧化工氧化与有机合成；臭氧化法药品、食品加工空气消毒净化；臭氧化法恶臭气体、工业废气治理；工业数码测控技术与装备及水高溶解氧领域等方面有独到的诸多科技成果。

大型臭氧发生器报价-青岛中通臭氧科技-黑龙江臭氧发生器由青岛中通臭氧科技有限公司提供。“臭氧发生器,臭氧废水处理设备,臭氧消毒柜,臭氧尾气破坏器”选择青岛中通臭氧科技有限公司，公司位于：青岛汽车产业新城（即墨）康泉二路十号，多年来，中通臭氧坚持为客户提供好的服务，联系人：吕康。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中通臭氧期待成为您的长期合作伙伴！