

# 油田螺杆泵转子 螺耐斯

产品名称	油田螺杆泵转子 螺耐斯
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

## 产品详情

单螺杆泵的选型要点1.单螺杆泵的压力确定：

单螺杆泵输出压力是根据衬套级数即衬套的导程数来确定：1级：工作压力为0.6 MPa；

2级：工作压力为1.2 MPa；4级：工作压力为2.4 MPa；由于输送介质情况不同，3qgb螺杆泵对于含有严重磨损性的介质，请参照表一选择衬套级数。表一：根据介质的磨损性选择衬套级数 磨损性 一级 二级

3.泵在快速启动和高速运转过程中的震动明显减小。

3. Pump vibration obviously decreases in the process of quick

start and high-speed operation.

4.设备运行过程中，噪音分贝大幅度降低，不会有噪音污染。

4. In the operation process of the equipment， noise decibel

is greatly lowered without noise pollution.

单螺杆泵的工作原理、特点及选用方法

泵的工作原理 单螺杆泵是一种内啮合偏心回转的容积泵，油田螺杆泵转子，泵的主要构件：一根单头螺旋的转子和一个通常用弹性材料制造的具有双头螺旋的定子，当转子在定子型腔内绕定子的轴线作行星回转时，转定子之间形成的密闭腔就沿转子螺线产生位移；因此就将介质连续地、均速地、而且容积恒定地从吸入口送到压出端，基于这件特性，单螺杆泵特别适合于下列工况的工作。 油田螺杆泵转子-螺耐斯(图)由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

