

多工位压力机厂家 专业生产多工位压力机

产品名称	多工位压力机厂家 专业生产多工位压力机
公司名称	玉环方博机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江台州玉环汽摩园工业区
联系电话	0576-87216855 13967655592

产品详情

多工位多压头压力机供应，一台机器相当于一条流水线，工作效率高，万能多工位压力机，立式多工位压力机，生产多工位压力机，精密多工位压力机生产，可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。有意者请致电：13967655592

0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbo.cn@163.com或者登陆我司官网www.fangbo.cn.com

- 1.c型机身设计，结构紧凑，占用空间小，方便操作。
2. 机身整体铸造，刚性好，性能稳定。
3. 活塞杆机械限位，下压行程可调，定位精度0.02mm。
4. 下压行程具有快进与工位两种速度；快进速度提高工作效率，工进速度可任意调节，保护模具，提高产品质量。
- 5.双压头，配有自动卸料功能，提高工作效率。
6. 多工位压力机，减少人力成本，减少占地面积，提高产量，提高质量，提高效率。
- 7.主要用于中小型金属板材拉延件的落料、冲孔、成形等，例如汽车电子行业的金属壳体，制笔行业的笔杆笔帽，灯具行业的灯头、灯座，轴承行业的保持架和滚针轴承外圈，碱锰和镍氢镍镉电池的钢壳，微型电机外壳，制锁行业的门把手等等。
- 8.在多工位压力机上加工，一般只需一台设备即可完成多工序加工，这些工序包括落料、拉延、冲孔、压平、胀形、弯曲、缩口、翻边、滚丝、压花和修边等。

9.红外线保护装置（选配）。

2.whole body casting, rigid and stable performance.

3. rod mechanical limit, under pressure stroke adjustable , positioning accuracy 0.02mm.

4.under the pressure of stroke with the fast-forward speed and feeding speed ,fast-forward speed to improve efficiency,feeding speeds can be adjusted,to protect the mold,Improve product quality.

5.double-head,with automatic discharge function,Improve work efficiency.

6.multi-station presses to reduce labor costs, reduce floor space, increase productivity, improve quality, increase efficiency.

7.mainly used for small and medium-sized sheet metal drawing, blanking, punching, forming,such as the metal shell of the automotive electronics industry, cosmetics and pharmaceutical industry of packaging cans, pens industry of pen-holder and pen cap, the lamp of the lighting industry of lamp holder and lamp-socket,the bearing industry of maintain frame and needle bearing outer ring, alkaline manganese, and nickel cadmium battery steel shell levels, micro-motor casing, lock industry of door handles and so on.

8.transfer press processing, generally only one piece of equipment to complete a number of machining processes, these processes include blanking, drawing, punching, flatten bulging, bending, necking, flanging, rolling, embossing, and rtriming.

9.infrared protection can be configured (optional)

specifications	规格	单位unit	fbym05d
theoretical output pressure	理论出力	kn	50(5t)
rated oil pressure	额定油压	mpa	10
max stroke	最大行程	mm	140
max opening height	最大开口高度	mm	370
throat depth	喉深	mm	140
fast-forward speed	快进速度	mm/s	120

return speed	回程速度	mm/s	130
feeding speed	工进速度	mm/s	10~60
number of work position	工位数	-	5
the size of the working table	工作台尺寸	mm	10
the height of the working table	工作台距地面高度	mm	890
power of motor	电机功率	kw	2.2
mold mounting hole	模柄孔径	mm	32
power (3 ac,50hz)	电源(3 ac,50hz)	v	380
weight	重量	kg	-